

- 194 **OCHRANNÉ BRÝLE**
SPECTACLES, GOGGLES
- 207 **SVÁŘEČSKÉ MASKY**
WELDING MASKS
- 209 **SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘEČSKÉ MASKY**
SELF-DARKENING WELDING MASKS
- 212 **OCHRANNÉ ŠTÍTY**
SAFETY VISORS
- 214 **OCHRANNÉ ŠTÍTY - CHRÁNIČE SLUCHU**
SAFETY VISORS - EAR PROTECTION
- 215 **OCHRANNÉ PŘILBY**
SAFETY HELMETS
- 220 **CHRÁNIČE SLUCHU**
EAR PROTECTION
- 227 **RESPIRÁTORY**
RESPIRATORS
- 232 **POLOMASKY**
HALF MASKS
- 234 **MASKY**
MASKS
- 235 **FILTRY**
FILTERS



Odolnost proti
poškrábání
Anti-Scratch



Nastavitelná délka
postranic
Adjustable ear-stem



Ochrana proti
zamížování
Anti-Fog



Nastavitelný úhel
zorníku
Adjustable visor angle



Ochrana proti UV
paprskům
UV Protection



Měkké konce
postranic
Softflex ear-stem
ends



kód / code	2277-31	název / name	Brýle / Spectacles INFIELD TERMINATOR
popis	Moderní sportovní design, perfektně sedí, pohodlné, chrání ze všech stran, přizpůsobivá silikonová sedýlka, absorbují 100% škodlivého UV záření, poskytují ochranu při mechanické práci, ideální pro použití za běžného denního světla a také za šera, pro vnitřní i venkovní použití. Materiál: rám - plast, zorník - polycarbonát		
description	Ultra-modern sportive design, perfect fit, comfortable, wrap-around design for good protection from all sides, adjustable soft nose pads, absorb 100% harmful UV radiation, protective eyewear for mechanical work, ideally suited for use under normal daylight, indoors or outdoors, also in twilight. Material: frames - plastic, lens - polycarbonate		
barva rámu	Šedá	frame colour	Grey
zorník	Čirý	lens	Clear
norma	EN 166, EN 170	norm	EN 166, EN 170



kód / code	2277-42	název / name	Brýle / Spectacles INFIELD SENATOR
popis	Sportovní design, pohodlné, postranice jsou díky speciálnímu materiálu měkké a pohodlné; absorbují 100% škodlivého UV záření, optimální ochrana proti slunečnímu záření, i přes skvělou redukci světla zůstávají barvy reálné. Materiál: rám - plast, zorník - polycarbonát		
description	Sportive design, comfortable, high-tech mix of materials with soft side arms, absorb 100% harmful UV radiation, optimal protection against glare, all colours stay true despite the great light reduction. Material: frames - plastic, lens - polycarbonate		
barva rámu	Modrá	frame colour	Blue
zorník	Tmavý	lens	Grey
norma	EN 166, EN 170, EN 172	norm	EN 166, EN 170, EN 172



kód / code	2277-33	název / name	Brýle / Spectacles INFIELD TERMINATOR
popis	Moderní sportovní design, perfektně sedí, pohodlné, chrání ze všech stran, přizpůsobivá silikonová sedýlka, absorbují 100% škodlivého UV záření, oranžové zorníky zvyšují kontrast, zостřují optické vnímání a snižují namáhání očí, ideální pro použití ve zdravotnictví, pro práci pod modrým zářením, kontrolu kvality všech druhů povrchů a pro mechanickou práci, perfektní pro venkovní aktivity při rychle se měnících světelných poměrech. Materiál: rám - plast, zorník - polycarbonát		
description	Ultra-modern sportive design, perfect fit, comfortable, wrap-around design for good protection from all sides, adjustable soft nose pads, absorb 100% harmful UV radiation, orange lens enhances contrast, sharpens visual perception and reduces eye strain, ideally suited for medical use, hardening under blue light, quality control of all types of surfaces and mechanical work, perfect for outdoor activities under rapidly changing light conditions. Material: frames - plastic, lens - polycarbonate		
barva rámu	Červená	frame colour	Red
zorník	Oranžový	lens	Orange
norma	EN 166, EN 170, EN 172	norm	EN 166, EN 170, EN 172



kód / code	2277-03	název / name	Brýle / Spectacles INFIEL NESTOR
popis	Sportovní design s tenkým nosníkem, ultralehké, poskytují neomezené zorné pole, absorbují 100 % škodlivého UV záření, žluté zorníky zlepšují kontrast; venkovní použití: za zhoršených podmínek jako je mlha a oblačno usnadňují rozpoznat tvary; vnitřní použití: jsou ideální pro mechanickou práci pod zadním osvětlením, při prosvětlení; mohou být použity pro kontrolu kvality povrchů pod UV osvětlením. Materiál: rám - plast, zorník - polycarbonát		
description	Sportive design with narrow nose pads, ultralight, unlimited field of vision, absorb 100% harmful UV radiation, yellow lens improve subjective contrasts; with outdoor use under diffuse light conditions such as fog or thick cloud, shapes are more easily recognised; for indoor applications it is ideally suited for mechanical work under bag lighting; these lens can also be used for quality control of surfaces under UV light. Material: frames - plastic, lens - polycarbonate		
barva rámu	Žlutý	frame colour	Yellow
zorník	Žlutý	lens	Yellow
norma	EN 166, EN 170	norm	EN 166, EN 170



kód / code	2277-01	název / name	Brýle / Spectacles INFIEL NESTOR
popis	Sportovní design s tenkým nosníkem, ultralehké, poskytují neomezené zorné pole, absorbují 100% škodlivého UV záření, poskytují ochranu při mechanické práci, ideální pro použití za běžného denního světla a také za šera, pro vnitřní i venkovní použití. Materiál: rám - plast, zorník - polycarbonát		
description	Sportive design with narrow nose pads, ultralight, unlimited field of vision, absorb 100% harmful UV radiation, protective eyewear for mechanical work, ideally suited for use under normal daylight, indoors or outdoors, also in twilight. Material: frames - plastic, lens - polycarbonate		
barva rámu	Čirá	frame colour	Clear
zorník	Čirý	lens	Clear
norma	EN 166, EN 170	norm	EN 166, EN 170



kód / code	2277-02	název / name	Brýle / Spectacles INFIEL NESTOR
popis	Sportovní design s tenkým nosníkem, ultralehké, poskytují neomezené zorné pole, absorbují 100 % škodlivého UV záření, optimální ochrana proti slunečnímu záření, i přes skvělou redukci světla zůstávají barvy reálné. Materiál: rám - plast, zorník - polycarbonát		
description	Sportive design with narrow nose pads, ultralight, unlimited field of vision, absorb 100 % harmful UV radiation, optimal protection against glare, all colours stay true despite the great light reduction. Material: frames - plastic, lens - polycarbonate		
barva rámu	Tmavá	frame colour	Grey
zorník	Tmavý	lens	Grey
norma	EN 166, EN 170, EN 172	norm	EN 166, EN 170, EN 172



INFIELD
 SAFETY GMBH

INFIELD
 SAFETY GMBH

INFIELD
 SAFETY GMBH


kód / code	2277-21	název / name	Brýle / Spectacles INFIELD ALLIGATOR
popis	Sportovní design, velké panoramatické zorníky poskytují boční ochranu a neomezené zorné pole, absorbují 100% škodlivého UV záření, poskytují ochranu při mechanické práci, ideální pro použití za běžného denního světla a také za šera, pro vnitřní i venkovní použití, vhodné pro použití s adaptérem pro dioptrická skla. Materiál: rám - plast, zorník - polykarbonát		
description	Sportive design, large panoramic lens provide good side protection and unlimited field of vision, absorb 100% harmful UV radiation, protective eyewear for mechanical work, ideally suited for use under normal daylight, indoors or outdoors, also in twilight, suitable for use with Rx-clipin. Material: frames - plastic, lens - polycarbonate		
barva rámu	Černo-žlutá	frame colour	Black-yellow
zorník	Čirý, panoramatický	lens	Clear, panoramic
norma	EN 166, EN 170	norm	EN 166, EN 170



kód / code	2277-11	název / name	Brýle / Spectacles INFIELD PRIMOR
popis	Sportovní design, bezobroučkové, spojený zorník, měkký nosník, ultralehké, poskytují neomezené zorné pole, absorbují 100% škodlivého UV záření, poskytují ochranu při mechanické práci, ideální pro použití za běžného denního světla a také za šera, pro vnitřní i venkovní použití; dodáváno s nastavitelnou šňůrkou na krk. Materiál: rám - plast, zorník - polykarbonát		
description	Sportive rimless mono-lens design, soft nose pads, ultra lightweight, unlimited field of vision, absorb 100% harmful UV radiation, protective eyewear for mechanical work, ideally suited for use under normal daylight, indoors or outdoors, also in twilight; comes with adjustable neck cord. Material: frames - plastic, lens - polycarbonate		
barva rámu	Černá	frame colour	Black
zorník	Čirý	lens	Clear
norma	EN 166, EN 170, EN 172	norm	EN 166, EN 170, EN 172





kód / code	2277-51	název / name	Brýle / Spectacles INFIELD ASTOR
popis	Moderní, ultralehké, poskytují neomezené zorné pole a boční ochranu díky integrovanému postrannímu krytu, Ochranný okraj horní části zorníku, absorbují 100% škodlivého UV záření, poskytují ochranu při mechanické práci, ideální pro použití za běžného denního světla a také za šera, pro vnitřní i venkovní použití. Materiál: rám - plast, zorník - polykarbonát		
description	Modern, lightweight, unlimited lateral vision and good side protection from integrated side panel, additional protective lip at upper lens edge, absorb 100% harmful UV radiation, protective eyewear for mechanical work, ideally suited for use under normal daylight, indoors or outdoors, also in twilight. Material: frames - plastic, lens - polycarbonate		
barva rámu	Černo-modrá	frame colour	Black-blue
zorník	Čirý	lens	Clear
norma	EN 166, EN 170	norm	EN 166, EN 170





kód / code	2277-61	název / name	Brýle / Spectacles INFIELD LUXOR
popis	Ochranné brýle s perfektním designem - velmi dobře padnou, konce postranic obsahují kovové prvky pro dokonalé vyvážení brýlí - brýle nesjíždí a netlačí; absorbují 100% škodlivého UV záření, poskytují ochranu při mechanické práci, ideální pro použití za běžného denního světla a také za šera, pro vnitřní i venkovní použití. Materiál: rám - plast, zorník - polycarbonát		
description	Highest performance safety spectacles, very close all-round fit, earpieces with a metal core can be adjusted perfectly to ensure a non-slip and preasure-free fit; absorb 100% harmful UV radiation, protective eyewear for mechanical work, ideally suited for use under normal daylight, indoors or outdoors, also in twilight. Material: frames - plastic, lens - polycarbonate		
barva rámu	Černo-modrá	frame colour	Black-blue
zorník	Čirý	lens	Clear
norma	EN 166, EN 170	norm	EN 166, EN 170




kód / code	2277-71	název / name	Brýle / Spectacles INFIELD NEMOR
popis	Pohodlné uzavřené ochranné brýle, nepřímé větrací otvory, poskytují neomezené zorné pole, nastavitelná páska, absorbují 100% škodlivého UV záření, poskytují ochranu při mechanické práci, ideální pro použití za běžného denního světla a také za šera, pro vnitřní i venkovní použití. Materiál: zorník - polycarbonát		
description	Comfortable safety goggles, indirect air vents, unlimited lateral vision, adjustable broad fabric headstrap, absorb 100% harmful UV radiation, protective eyewear for mechanical work, ideally suited for use under normal daylight, indoors or outdoors, also in twilight. Material: lens - polycarbonate		
barva rámu	Čirá	frame colour	Clear
zorník	Čirý	lens	Clear
norma	EN 166, EN 170	norm	EN 166, EN 170




kód / code	2277-81	název / name	Brýle / Spectacles INFIELD VENTOR
popis	Velmi pohodlné uzavřené ochranné brýle, systém nepřímého větrání chrání proti postřiku kapalinou, poskytují neomezené zorné pole, mohou být nošeny přes dioptrické brýle, nastavitelná páska, absorbují 100% škodlivého UV záření, poskytují ochranu při mechanické práci, ideální pro použití za běžného denního světla a také za šera, pro vnitřní i venkovní použití. Materiál: zorník - polycarbonát		
description	Excellent comfortable safety goggles, close all-round preasure-free fit, indirect ventilation system protects against liquid splashes, unlimited lateral vision, can be worn over prescription spectacles, adjustable broad fabric headstrap, absorb 100% harmful UV radiation, protective eyewear for mechanical work, ideally suited for use under normal daylight, indoors or outdoors, also in twilight. Material: lens - polycarbonate		
barva rámu	Čirá	frame colour	Clear
zorník	Čirý	lens	Clear
norma	EN 166, EN 170	norm	EN 166, EN 170





kód / code	2277-29	název / name	Adaptér INFIELD pro dioptrická skla / Rx-clipin INFIELD
popis	Umožňuje použít ochranné brýle zároveň s dioptrickými skly, která se zasadí do adaptéru; určen pro brýle INFIELD ALLIGATOR		
description	Enable usage of safety spectacles together with prescription lenses, which are fit to the RX-clipin; intended for spectacles INFIELD ALLIGATOR		
barva rámu	Čirá	frame colour	Clear



kód / code	2277-93	název / name	Šňůrka na brýle / Spectaclecord INFIELD
popis	Kulatá, textilní		
description	Round, textile		




kód / code	2277-91	název / name	Čistící sprej na brýle / Cleaning spray INFIELD
popis	Objem: 100 ml		
description	Volume: 100 ml		






kód / code	2503-77	název / name	Brýle / Spectacles 3M 2820
popis	Elegantní, moderní provedení, velmi lehké, zaoblené provedení pro výborné krytí a dobré zorné pole, nedeformované vidění, absorbují 100% škodlivého UV záření, určeny k ochraně při extrémních teplotách, pro vnitřní i venkovní použití. Materiál: postranice - nylon, zorník - polycarbonát		
description	Sleek, modern design, very lightweight, wrap-around style for excellent coverage and field of vision, absorb 100% harmful UV radiation, suitable for protection in extreme temperatures, for indoor and outdoor usage. Material: sides - nylon, lens - polycarbonate		
barva rámu	Modrá	frame colour	Blue
zorník	Čirý	lens	Clear
norma	EN 166, EN 170	norm	EN 166, EN 170




3M



kód / code	2503-73	název / name	Brýle / Spectacles 3M 2821
popis	Elegantní, moderní provedení, velmi lehké, zaoblené provedení pro výborné krytí a dobré zorné pole, nedeformované vidění, absorbují 100% škodlivého UV záření, určeny k ochraně při extrémních teplotách, pro venkovní použití, poskytují ochranu před oslněním od slunce. Materiál: postranice - nylon, zorník - polycarbonát		
description	Sleek, modern design, very lightweight, wrap-around style for excellent coverage and field of vision, absorb 100% harmful UV radiation, suitable for protection in extreme temperatures, for outdoor usage, protect against glare. Material: sides - nylon, lens - polycarbonate		
barva rámu	Černo-šedá	frame colour	Black-grey
zorník	Tmavý	lens	Grey
norma	EN 166, EN 172	norm	EN 166, EN 172




3M



kód / code	2503-78	název / name	Brýle / Spectacles 3M 2822
popis	Elegantní, moderní provedení, velmi lehké, zaoblené provedení pro výborné krytí a dobré zorné pole, nedeformované vidění, absorbují 100% škodlivého UV záření, určeny k ochraně při extrémních teplotách, pro vnitřní i venkovní použití, zvyšují kontrast při slabém osvětlení. Materiál: postranice - nylon, zorník - polycarbonát		
description	Sleek, modern design, very lightweight, wrap-around style for excellent coverage and field of vision, absorb 100% harmful UV radiation, suitable for protection in extreme temperatures, for indoor and outdoor usage, improve contrast in weak light. Material: sides - nylon, lens - polycarbonate		
barva rámu	Černo-šedá	frame colour	Black-grey
zorník	Žlutý	lens	Yellow
norma	EN 166, EN 170	norm	EN 166, EN 170



3M



3M



kód / code	2503-82	název / name	Brýle / Spectacles 3M 2845
popis	Stylové, praktické, pohodlné, lehké, integrovaný chránič obočí pro větší ochranu, možnost použití přes dioptrické brýle, absorbují 100% škodlivého UV záření, určeny k ochraně při svařování a řezání plynem a tvrdé pájení. Materiál: rám, zorník - polycarbonát		
description	Stylish, practical, comfortable, lightweight, additional protective lip at upper lens edge, can be worn over prescription spectacles, absorb 100% harmful UV radiation, suitable for certain gas welding applications, brazing, cutting. Material: frame, lens - polycarbonate		
barva rámu	Šedá	frame colour	Grey
zorník	IR5	lens	IR5
norma	EN 166, EN 169	norm	EN 166, EN 169



3M



kód / code	2502-60	název / name	Brýle / Spectacles 3M 2720
popis	Extra lehké, atraktivní, moderní provedení, tenký nosní můstek a ploché postranice pro větší slučitelnost, ideální pro kombinaci s filtračními polomaskami 3M série 9300, absorbují 100% škodlivého UV záření, určeny k ochraně při extrémních teplotách, pro vnitřní i venkovní použití. Materiál: rám, zorník - polycarbonát		
description	Extremely lightweight, attractive, modern design, slim nose bridge and flat temples for improved compatibility, ideal for combination with 3M respirators 9300 series, absorb 100% harmful UV radiation, suitable for protection in extreme temperatures, for indoor and outdoor usage. Material: frame, lens - polycarbonate		
barva rámu	Modrá	frame colour	Blue
zorník	Čirý	lens	Clear
norma	EN 166, EN 170	norm	EN 166, EN 170



3M



kód / code	2502-53	název / name	Brýle / Spectacles 3M 2721
popis	Extra lehké, atraktivní, moderní provedení, tenký nosní můstek a ploché postranice pro větší slučitelnost, ideální pro kombinaci s filtračními polomaskami 3M série 9300, absorbují 100% škodlivého UV záření, určeny k ochraně při extrémních teplotách, pro venkovní použití, poskytují ochranu před oslněním od slunce. Materiál: rám, zorník - polycarbonát		
description	Extremely lightweight, attractive, modern design, slim nose bridge and flat temples for improved compatibility, ideal for combination with 3M respirators 9300 series, absorb 100% harmful UV radiation, suitable for protection in extreme temperatures, for outdoor usage, protect against glare. Material: frame, lens - polycarbonate		
barva rámu	Modrá	frame colour	Blue
zorník	Tmavý	lens	Grey
norma	EN 166, EN 172	norm	EN 166, EN 172





kód / code	2502-40	název / name	Brýle / Goggles 3M 2890 A
popis	Uzavřené ochranné brýle s nepřímým odvětráním, lehké, skvěle se přizpůsobí obličejí díky modernímu tenkému provedení, široké, pohodlné, nastavitelné pásky, upínací pásek připevněn k rámu otočným čepem, poskytují ochranu proti kapalinám, chemikáliím, velkým částicím. Materiál: zorník - acetát		
description	Indirectly ventilated safety goggles, lightweight, modern slim design for excellent fit over the face, wide, comfortable, easy-to-adjust strap, pivoting ratchet for convenient individual adjustment, protect against liquid droplets, chemicals, large dust particles. Material: lens - acetate		
zorník	Čirý	lens	Clear
norma	EN 166, EN 170	norm	EN 166, EN 170



kód / code	2502-45	název / name	Náhradní zorník / Replacement lens 3M 289A
popis	Uzavřené ochranné brýle s nepřímým odvětráním, lehké, skvěle se přizpůsobí obličejí díky modernímu tenkému provedení, široké, pohodlné, nastavitelné pásky, upínací pásek připevněn k rámu otočným čepem, poskytují ochranu proti kapalinám, chemikáliím, velkým částicím. Materiál: zorník - acetát		
description	Indirectly ventilated safety goggles, lightweight, modern slim design for excellent fit over the face, wide, comfortable, easy-to-adjust strap, pivoting ratchet for convenient individual adjustment, protect against liquid droplets, chemicals, large dust particles. Material: lens - acetate		
zorník	Čirý	lens	Clear
norma	EN 166, EN 170	norm	EN 166, EN 170





kód / code	2200-00	název / name	Brýle / Spectacles VISITOR
popis	Návštěvnické, vhodné i přes dioptrické brýle. Materiál: rám - polycarbonát, zorník - polycarbonát		
description	Visitors' spectacles applicable also with diopter glasses. Material: frame - polycarbonate, lens - polycarbonate		
barva rámu	Čirá	frame colour	Clear
zorník	Čirý	lens	Clear
norma	EN 166, EN 170	norm	EN 166, EN 170



kód / code	2202-00	název / name	Brýle / Goggles VITO
popis	Pohodlné uzavřené ochranné brýle, přímé větrací otvory. Poskytují neomezené zorné pole, nastavitelná páska, absorbují škodlivé UV záření, poskytují ochranu při mechanické práci, ideální pro použití za běžného denního světla a také za šera, pro vnitřní i venkovní použití. Materiál: rám - PVC, zorník - polycarbonát		
description	Comfortable safety goggles, direct air vents, unlimited lateral vision, adjustable broad fabric head strap, absorb harmful UV radiation, protective eyewear for mechanical work, ideally suited for use under normal daylight, indoors or outdoors, also in twilight. Material: frame - PVC, lens - polycarbonate		
barva rámu	Transparentní šedá	frame colour	Transparent grey
zorník	Čirý	lens	Clear
norma	EN 166, EN 170	norm	EN 166, EN 170



kód / code	2203-00	název / name	Brýle / Goggles VENTI
popis	Pohodlné uzavřené ochranné brýle, nepřímé větrací otvory. Poskytují neomezené zorné pole, nastavitelná páska, absorbují škodlivé UV záření, poskytují ochranu při mechanické práci, ideální pro použití za běžného denního světla a také za šera, pro vnitřní i venkovní použití. Materiál: rám - PVC, zorník - polycarbonát		
description	Comfortable safety goggles, indirect air vents, unlimited lateral vision, adjustable broad fabric head strap, absorb harmful UV radiation, protective eyewear for mechanical work, ideally suited for use under normal daylight, indoors or outdoors, also in twilight. Material: frame - PVC, lens - polycarbonate		
barva rámu	Transparentní šedá	frame colour	Transparent grey
zorník	Čirý	lens	Čirý
norma	EN 166, EN 170	norm	EN 166, EN 170





kód / code	2206-00	název / name	Brýle / Spectacles ROY
popis	Ultra lehké, poskytují neomezené zorné pole a boční ochranu díky integrovanému postrannímu krytu. Absorbují škodlivé UV záření. Konstrukce postranic umožňuje nastavení jejich délky i sklonu zorníku. Materiál: rám - nylon, zorník - polykarbonát		
description	Lightweight unlimited lateral vision and good side protection from integrated side panel. Absorb harmful UV radiation. Construction of temple arm allows to adjust its length and lens inclination. Material: frame - nylon, lens - polycarbonate		
barva rámu	Černá	frame colour	Black
zorník	Čirý	lens	Clear
norma	EN 166, EN 170	norm	EN 166, EN 170



kód / code	2228-00	název / name	Brýle / Spectacles SPARK
popis	Ultra lehké, poskytují neomezené zorné pole a boční ochranu díky integrovanému postrannímu krytu. Absorbují škodlivé UV záření a chrání proti oslnění sluncem. Konstrukce postranic umožňuje nastavení jejich délky i sklonu zorníku. Materiál: rám - nylon, zorník - polykarbonát		
description	Lightweight unlimited lateral vision and good side protection from integrated side panel. Absorb harmful UV radiation and protect against sun glare. Construction of temple arm allows to adjust its length and lens inclination. Material: frame - nylon, lens - polycarbonate		
barva rámu	Černá	frame colour	Black
zorník	Kouřový	lens	Smoked
norma	EN 166, EN 172	norm	EN 166, EN 172



kód / code	2207-00	název / name	Brýle / Spectacles KID
popis	Ultra lehké, poskytují neomezené zorné pole a boční ochranu díky integrovanému postrannímu krytu. Absorbují škodlivé UV záření. Konstrukce postranic umožňuje nastavení jejich délky i sklonu zorníku. Materiál: rám - nylon, zorník - polykarbonát		
description	Lightweight unlimited lateral vision and good side protection from integrated side panel. Absorb harmful UV radiation. Construction of temple arm allows to adjust its length and lens inclination. Material: frame - nylon, lens - polycarbonate		
barva rámu	Černá	frame colour	Black
zorník	Žlutý	lens	Yellow
norma	EN 166, EN 170	norm	EN 166, EN 170



v kartonu
in box

70

balení
pack

5

ks
pcs.

1

kód / code	2204-00	název / name	Brýle / Spectacles B-A 22
popis	Otevřené lehké čiré ochranné brýle, určeny k ochraně očí před rizikem jejich mechanického poškození nárazem polámu letících částic s dopadovou energií max. 0,56 J, určeny pro běžné montážní a laboratorní práce, ruční nebo strojní obrábění dřeva, plastů a kovů, možnost objednání náhradních zorníků. Materiál: plastový zorník z CA folie		
description	Open light transparent protective spectacles, protect against impact of slow flying incidence energy of max. 0,56 J, suitable for assembly and laboratory works, using hand tools or for wood-working machines, for working plastic and metal materials, spare visors available. Material: plastic CA slide visor		
barva rámu	Hnědá	frame colour	Brown
zorník	Čirý	lens	Clear
norma	EN 166	norm	EN 166



kód / code	2263-01	název / name	Náhradní zorník k brýlím / Spare visor for spectacles B-A 22
popis	Materiál: plastový zorník z CA folie		
description	Material: plastic CA slide visor		
zorník	Čirý	lens	Clear
norma	EN 166	norm	EN 166

v kartonu
in box

40

balení
pack

5

ks
pcs.

1

kód / code	2205-00	název / name	Brýle / Goggles B-B 19
popis	Uzavřené čiré ochranné brýle s přímou ventilací, určeny k ochraně očí před nárazem pomalu letících částic nebo hrubým prachem, vhodné při mechanickém obrábění kovů a veškerých tvrdých materiálů. Materiál: polykarbonátový zorník		
description	Locked transparent protective spectacles with direct ventilation, protect eyes against impact of slow flying particles or coarse, suitable for all types metal and hard materials machining. Material: polycarbonate visor		
zorník	Čirý	lens	Clear
norma	EN 166	norm	EN 166

v kartonu
in box

40

balení
pack

5

ks
pcs.

1

kód / code	2238-00	název / name	Brýle / Goggles B-E7
popis	Uzavřené čiré ochranné brýle s nepřímou a částečně přímou ventilací, určeny k ochraně očí proti prachu a před nárazem pomalu letících částic s dopadovou energií max. 0,56 J, vhodné při mechanickém obrábění kovů a veškerých tvrdých materiálů. Materiál: polykarbonátový zorník		
description	Locked transparent protective spectacles with indirect and partial direct ventilation, protect eyes against dust and impact of slow flying particles with incident energy of max. 0,56 J, suitable for all types metal and hard materials machining. Material: polycarbonate visor		
barva rámu	Transparentní šedá	frame colour	Transparent grey
zorník	Čirý	lens	Clear
norma	EN 166, EN 170	norm	EN 166, EN 170





kód / code	2208-00	název / name	Brýle B-B 40 polykarbonát / Spectacles B-B 40 , polycarbonate
popis	Otevřené čiré ochranné brýle s bočními kryty, slouží k ochraně očí před nárazem pomalu letících částic s dopadovou energií max. 0,56 J, vhodné pro ruční i strojní obrábění kovů a tvrdých materiálů. Materiál: polykarbonátový zorník		
description	Open clear protective spectacles with side cover, protect eyes against slow flying particles with incidence energy of max. 0,56 J, suitable for hand work or machining of hard metal. Material: polycarbonate visor		
barva rámu	Modrá	frame colour	Blue
zorník	Čirý	lens	Clear
norma	EN 166	norm	EN 166



kód / code	2209-TXX	název / name	Brýle B-B 40 SVAR / Spectacles B-B 40 WELD
popis	Otevřené ochranné brýle s bočními kryty, opatřeny svářečskými filtry, které slouží k ochraně očí před zářením vznikajícím při pájení, svařování a řezání kovů plamenem, vhodné pro svářeče, paliče a jejich pomocníky. Materiál: svářečské filtry SVAR		
description	Open protective spectacles with side cover, with welding filters, which protect eyes against radiation from soldering, welding and metal cutting by flame, suitable for welders. Material: welding filters WELD		
barva rámu	Modrá	frame colour	Blue
zorník	4 - 5 (tmavost skel)	lens	4 - 5 (darkness)
norma / norm	EN 166, EN 167, EN 168, EN 169		



kód / code	2210-TXX	název / name	Brýle / Spectacles B-V 24
popis	Uzavřená ochranná brýle s očními s nepřímou ventilací a se sklopným rámem; oční je osazena čirými zorníky, které slouží k ochraně očí před nárazem pomalu letících částic s dopadovou energií max. 0,56 J, sklápěcí rám je osazen svářečskými filtry, které slouží k ochraně očí před zářením vznikajícím při pájení, svařování a řezání kovů plamenem. Materiál: čirý zorník - polykarbonát, svářečský zorník - filtr SVAR		
description	Locked protective spectacles with indirect ventilation and swing section; fitted with transparent visors, which protect against impact of slow flying particles with incidence energy of max. 0,56 J, the side down section is fitted with welding filters, which protect against radiation by soldering, welding or cutting with flame. Material: transparent visor - polycarbonate, welding visor - filter WELD		
barva rámu	Modrá	frame colour	Blue
zorník	4 - 8 (tmavost skel)	lens	4 - 8 (darkness)
norma / norm	EN 166, EN 167, EN 168, EN 169		





kód / code	2212-TXX	název / name	Brýle / Spectacles SB 1
popis	Uzavřená ochranná brýle s očníky s přímým větráním a se sklopným rámem, očníky je osazena čírymi zorníky, které slouží k ochraně očí před nárazem pomalu letících částic s dopadovou energií max. 0,56 J, sklopný rám je osazen svářečskými filtry, které slouží k ochraně očí před zářením vznikajícím při svařování, řezání plamenem, případně i pro tvrdé pájení. Materiál: brýle - hliník, číry zorník - bezpečnostní sklo, svářečí zorník - svářečí filtry		
description	Locked protective spectacles with direct ventilation and swing section; fitted with transparent visors, which protect against impact of slow flying particles with incidence energy of max. 0.56 J, the side down section is fitted with welding filters, which protect against radiation by welding, cutting with flame, hard soldering. Material: spectacles - aluminium, transparent visor - safety glass, welding visor - welding filter		
zorník	5 - 7 (tmavost skel)	lens	5 - 7 (darkness)
norma / norm	EN 166, EN 169, EN 175		



kód / code	2224-00	název / name	Sklo do svářečských brýlí / Glass for welding goggles
popis	Nevykazuje optické deformace při průhledu, odolává běžně používaným kapalinám, používá se výhradně pro ochranu svářečského filtru před usazováním kapiček odletujícího kovu při svařování, průměr: 50 mm, tloušťka: 2 mm. Materiál: ploché sklo s hladkým povrchem		
description	Resistant to common liquids, it is used as protection of welding glass against setting of droplets caused by welding, diameter: 50 mm, thickness: 2 mm. Material: flat glass with soft surface		
zorník	Čirý	lens	Clear
norma	EN 166	norm	EN 166



kód / code	2223-TXX	název / name	Sklo do svářečských brýlí / Glass for welding goggles
popis	Nevykazuje optické deformace při průhledu, odolává běžně používaným kapalinám, používá se výhradně pro ochranu svářečského filtru před usazováním kapiček odletujícího kovu při svařování, průměr: 50 mm, tloušťka: 2 mm. Materiál: ploché sklo s hladkým povrchem		
description	Resistant to common liquids, it is used as protection of welding glass against setting of droplets caused by welding, diameter: 50 mm, thickness: 2 mm. Material: flat glass with soft surface		
zorník	4 - 8 (tmavost skel)	lens	4 - 8 (darkness)
zorník	Zelený	lens	Green
norma / norm	EN 166, EN 167, EN 168, EN 169		





kód / code	2215-00	název / name	Svářečská kukla / Welding hood
popis	Ochrana při svařování elektrickým obloukem. Opatřena rouškou, která chrání krk svařeče. Kuklu je možno nastavit do určené přesné polohy za pomoci čtyřhranu. Je opatřena dorazem, který zabraňuje nárazu kukly na tělo svařeče. Určena pro ochranná skla o velikosti 110x90 mm. Materiál: speciální lepenka oboustranně nastříkaná ochrannou matnou černou barvou		
description	Designed to protect during electric welding work. It has a screen which protects the welder's throat. It can be adjusted with a square head in its exact position. The hood is equipped with a stop which protects the impact of the hood. Designed for protective glass of size 110x90 mm. Material: special cardboard sprayed on both sides with special flat black finish		
norma	EN 175	norm	EN 175




kód / code	2213-00	název / name	Svářečský štít / Welding hand shield
popis	Ochrana očí a obličeje při elektrosvářečských pracích menšího rozsahu. Opatřen držadlem umístěným zevnitř velmi blízko těžiště, což usnadňuje manipulaci a snižuje námahu svařeče. Držadlo je tvarováno tak, aby umožnilo práci v rukavicích. Určen pro ochranná skla o velikosti 110x90 mm. Materiál: speciální lepenka oboustranně nastříkaná ochrannou matnou černou barvou		
description	Protects face and eyes during electric welding work of small extend. A grip is put on the inner side of the shield close to the centre of gravity. This arrangement enables an easy handling with the shield. As a result, the welders do not get tired quickly. The grip is designed to be held easily with gloves. Designed for protective glass of size 110x90 mm. Material: special cardboard sprayed on both sides with special flat black finish		
norma	EN 175	norm	EN 175



kód / code	2216-00	název / name	Kříž do svářečské kukly / Cross for welding hood
popis	Určen pro svářečskou kuklu 2215-00. Materiál: PE		
description	Designed for welding hood 2215-00. Material: PE		
norma	EN 175	norm	EN 175





kód / code	2221-TXX	název / name	Sklo do svářečské kukly / Glass for welding hood
popis	Tmavé, zasazené do svářečské kukly slouží k ochraně zraku před účinky záření vznikajícího při svařování elektrickým obloukem, případně při plazmatickém svařování, rozměr: 90x110 mm. Materiál: ploché sklo zelené barvy		
description	Dark, fitted into welding hood it protects eyes against radiation action arising from welding by electric arc, eventually also from plasmatic welding, measurements: 90x110 mm. Material: flat glass of green colour		
zorník	7 - 13 (tmavost skel)	lens	7 - 13 (darkness)
norma / norm	EN 166, EN 167, EN 168, EN 169		



kód / code	2222-00	název / name	Sklo do svářečské kukly / Glass for welding hood
popis	Čiré, nevykazuje optické deformace při průhledu, odolává běžně používaným kapalinám, používá se výhradně pro ochranu svářečského filtru před usazováním kapiček odletujícího kovu při svařování, rozměr: 90x110 mm, tloušťka: 2 mm. Materiál: ploché sklo s hladkým povrchem		
description	Clear, resistant to common liquids, it is used as protection of welding glass against setting of droplets caused by welding, measurements: 90x110 mm, thickness: 2 mm. Material: flat glass with soft surface		
velikost	90x110 mm	size	90x110 mm
barva skla	Čirá	Glass colour	Clear
norma	EN 166	norm	EN 166



kód / code	2225-00	název / name	Ochranná fólie do svářečské kukly / Safety foil for welding hood
popis	Ochranná fólie do svářečské kukly		
description	Safety foil for welding hood		
velikost	90x110 mm	size	90x110 mm
barva	Čirá	Colour	Clear





kód	2501-98	název	Svařovací kukla Protoco P600e
popis	Plně automatické zapnutí/vypnutí, stmívací čas: 1/30000 s, zorná plocha: 43x98 mm, nastavitelná tvrdost DIN: 9-13, UV/IR ochrana DIN: 16 po celou dobu, čas prosvětlení - SLOW: 0,6-0,8 s, čas prosvětlení - FAST: 0,25 s, napájení: solární baterie, velikost filtru: 110x90x9 mm, pracovní teplota: -5 až +55°C, pohodlný nastavitelný hlavový kříž, hmotnost kukly: 450 g, vhodná pro sváření, broušení, materiál: nárazuvzdorný polyamid + karbonová fólie		
norma	EN 165, EN 166, EN 167, EN 168, EN 169, EN 175, EN 379		

code	2501-98	name	Welding Shield Protoco P600e
description	Fully automatic switching on/off, switching time: 1/30000 s, viewing area: 43x98 mm, adjustable dark shade: DIN: 9-13, UV/IR protection DIN: 16, delay time - SLOW: 0,6-0,8 s, delay time - FAST: 0,25 s, power source: solar cell, cartridge dimensions: 110x90x9 mm, working temperature: -5 to +55°C, comfortable adjustable head cross, shield weight: 450 g, suitable for welding, grinding, material: shock-resistant polyamide + carbon foil		
norm	EN 165, EN 166, EN 167, EN 168, EN 169, EN 175, EN 379		



3M



Speedglas™ 100

Tato svářečská kukla představuje ideální „základní“ samostmívací kuklu pro amatérské svářeče, farmáře, kutily a údržbáře či stavební dělníky, kteří nepotřebují svářet často, ale kteří ocení ochranu při sváření, která jim nezabraňuje ve výhledu.

Speedglas 100 is the ideal „first“ auto-darkening shield for hobby welders, farmers, DIY types, and maintenance or construction workers who weld infrequently but can benefit from the ability to always clearly see with their welding protection in place.



kód	2288-75	název	3M™ Svařovací kukla Speedglas™ 100
popis	Snadné ovládání a údržba, pět volitelných stupňů zatemnění: 8-12 (dle typu), tři volitelné úrovně citlivosti, zorná plocha: 44x93 mm, doba přepnutí ze světlého na tmavý odstín: 0,1 ms, doba zesvětlení: dle odstínu 100-250 ms, životnost baterií: 1500 h, velikosti hlavy: 53-62, určena pro většinu svařovacích aplikací - MMA, MIG/MAG, TIG, obloukové řezání, řezání plasmovou tryskou a mikroplasmatické obloukové řezání, není vhodná pro laserové svařování nebo laserové řezání. Vhodné pro příležitostné svařování		
norma	EN 379, EN 166, EN 169, EN 175	Speedglas kód	75 11 20

code	2288-75	name	3M™ Speedglas™ 100 Welding Shield
description	Easy to operate and maintain, five selectable dark shades: 8 - 12 (according to type), three selectable levels of sensitivity, viewing area: 44x93 mm, switching time light-dark: 0,1 ms, opening time dark-light: according to shade 100-250 ms, battery life time: 1500 hours, head sizes: 53-62, designed for most welding applications - MMA, MIG/MAG, TIG, air-arc gouging, plasma jet cutting, mikroplasma arc welding. It is not suitable for laser welding or laser cutting. It is ideal for part-time welders		
norm	EN 379, EN 166, EN 169, EN 175	Speedglas code	75 11 20



Nově k dispozici také v provedení s přilbou.
Available also at implementation with helmet.



kód	2288-91	název	3M™ Svařovací kukla Speedglas™ 100V s přilbou
popis	Svářečský štít Speedglas 100V se samozatmívací kazetou, č. 3 / 8-12, s přilbou 3M Peltor G3001 a držákem přilby „Speedyloop“		
norma	EN 379, EN 166, EN 169, EN 175	Speedglas kód	78 31 20



code	2288-91	name	3M™ Speedglas™ 100V Welding Shield with helmet
description	Welding shield Speedglas 100V with self-darkening cassette, no. 3 / 8-12, with helmet 3M Peltor G3001 and with helmet holder „Speedyloop“		
norm	EN 379, EN 166, EN 169, EN 175	Speedglas code	78 31 20



Speedglas™ 9002

Osvědčená řada svařovacích kulek 9002 pro profesionální použití, s nejširší nabídkou samostmívacích filtrů. Patentovaná konstrukce s výdechovými otvory výrazně redukuje koncentraci oxidu uhličitého v dýchací zóně svářeče. Boční průzory rozšiřují zorné pole a usnadňují tak orientaci svářeče v prostoru.

Well-proven welding masks 9002 for professional users with the most versatile auto-darkening welding filters. Patented construction with exhalation vents distinctively reduce concentrations of carbon oxide in the breathing zone of the welder. Side eye-sights extend the field of view and make the welder orientation easier.

Speedglas 9002 D 9-11

- standardní průzor / standard eye-sight: 42x93 mm
- 2 stupně zatemnění 9/11, 2 úrovně nastavení citlivosti snímacích senzorů, napájení – 3V baterie
- 2 selectable dark shades 9/11, 2 selectable levels of sensitivity, supply – 3V battery

Speedglas 9002 V 9-13

- standardní průzor / standard eye-sight: 42x93 mm
- 5 stupňů zatemnění v rozsahu 9-13, 4 úrovně nastavení citlivosti snímacích senzorů, funkce zpoždění roztemnění, napájení – 3V baterie
- 5 selectable dark shades 9-13, 4 selectable levels of sensitivity, the Delay to the light state function, supply – 3V battery

Speedglas 9002 X 9-13

- zvětšený průzor / enlarged eye-sight: 55x107 mm
- 5 stupňů zatemnění v rozsahu 9-13, 4 úrovně nastavení citlivosti snímacích senzorů, funkce zpoždění roztemnění, napájení – 3V baterie + solární panel
- 5 selectable dark shades 9-13, 4 selectable levels of sensitivity, the Delay to the light state function, supply – 3V battery + solar cell

Speedglas 9002 FlexView

D - standardní průzor / standard eye-sight: 42x93 mm

X - zvětšený průzor / enlarged eye-sight: 55x107 mm

Svářečský štít FlexView je osazen rozměrným čířým polykarbonátovým zorníkem 120x90 mm, tento systém umožňuje snadné odklápění samostmívací kazety, ideální pro broušení, přípravu materiálu, kontrolu svárů apod.

The 3M™ Speedglas™ FlexView System features a spring-mounted filter assembly that can be lifted to expose a clear faceshield 120x90 mm for precision weld prep and grinding.

Typ masky / Mask type	s bočními průzory with side eye-sights		bez bočních průzorů without side eye-sights	
	Canis kód	Speedglas kód	Canis kód	Speedglas kód
Speedglas 9002 D	2232-22	40 18 40	2232-94	40 11 40
Speedglas 9002 V	2232-18	40 18 70	2232-39	40 11 70
Speedglas 9002 X	2232-17	40 18 80	2232-80	40 11 80
Speedglas 9002 V FlexView	xxxx	xxxx	2232-81	44 18 70
Speedglas 9002 X FlexView	xxxx	xxxx	2232-82	44 18 80



Speedglas™ 9100

Speedglas 9100 vychází z více než 25 let profesních zkušeností s vývojem a výrobou vyjimečně spolehlivých a trvanlivých ochranných prostředků pro velmi náročné profesionální svářeče.

- 3 snímací senzory a 5 úrovní nastavení citlivosti
- 7 volitelných stupňů tmavosti
- revoluční ergonomický design hlavového kříže pro ještě větší komfort
- inovovaný design svářečského štítu zajistí větší zakrytí oblasti uší a krku

Speedglas 9100 is based on more than 25 years of expertise in developing and producing extraordinarily reliable and durable equipment for highly-discriminating professional welders.

- 3 grinding shades, 5 gas welding shades
- 7 dark shade settings to choose from
- revolutionary ergonomic head harness system for even better comfort
- increased coverage for ears and side of neck

Speedglas 9100 V

standardní průzor / standard eye-sight: 45x93 mm

napájení – 3V baterie + solární panel / supply – 3V battery + solar cell

Speedglas 9100 X

zvětšený průzor / enlarged eye-sight: 54x107 mm

napájení – 3V baterie + solární panel / supply – 3V battery + solar cell

Speedglas 9100 XX

extra zvětšený průzor / extra enlarged eye-sight: 73x107 mm

napájení – 3V baterie / supply – 3V battery

Typ masky / Mask type	s bočními průzory with side eye-sights		bez bočních průzorů without side eye-sights	
	Canis kód	Speedglas kód	Canis kód	Speedglas kód
Speedglas 9100 V	2232-90	50 18 05	2232-87	50 11 05
Speedglas 9100 X	2232-86	50 18 15	2232-88	50 11 15
Speedglas 9100 XX	2232-91	50 18 25	2232-89	50 11 25






kód / code	2220-00	název / name	Ochranný štít / Protective shield Š-P 29
popis	Ochranný štít s náhlavním nosičem, určen k ochraně očí a obličeje proti nárazu pomalu letících částic s dopadovou energií max. 0,56 J, současně chrání dýchací ústrojí před přímým vdechnutím mechanických částic, umožňuje současné použití dioptrických brýlí, nechrání proti postřiku kapalinou. Materiál: PMMA (plexisklo), tloušťka 2 mm		
description	Protective shield with over-head fixing cross, eye and face protection against slow flying particles with incidence energy max. 0,56 J, it protects also breathing system from direct inhaling mechanical particles, simultaneous using of optical spectacles available, unsuitable against liquid. Material: PMMA (plexiglass), thickness 2 mm		
norma/norm	EN 166	velikost / size	330 x 290 mm



kód / code	2217-00	název / name	Ochranný štít / Protective shield Š-P 6
popis	Ochranný štít bez náhlavního nosiče složený z čelního pásu a hledí, které lze nastavit do optimální pracovní polohy, určen k ochraně očí a horní části obličeje proti nárazu pomalu letících částic s dopadovou energií max. 0,56 J, umožňuje současné použití dioptrických brýlí, nechrání proti postřiku kapalinou. Materiál: PMMA (plexisklo), tloušťka 2 mm		
description	Protective shield without overhead fixing cross, continually adjustable in optimum working position, eye and upper part of face protection against slow flying particles with incidence energy max. 0,56 J, simultaneous using of optical spectacles available, unsuitable against liquid. Material: PMMA (plexiglass), thickness 2 mm		
norma/norm	EN 166	velikost / size	90 x 250 mm



kód/code	2219-00	název / name	Ochranný štít / Protective shield Š-P 28
popis	Ochranný štít s náhlavním nosičem, určen k ochraně očí a obličeje proti nárazu pomalu letících částic s dopadovou energií max. 0,56 J, současně chrání dýchací ústrojí před přímým vdechnutím mechanických částic, umožňuje současné použití dioptrických brýlí, nechrání proti postřiku kapalinou. Materiál: PMMA (plexisklo), tloušťka 2 mm		
description	Protective shield with over-head fixing cross, eye and face protection against slow flying particles with incidence energy max. 0,56 J, it protects also breathing system from direct inhaling mechanical particles, simultaneous using of optical spectacles available, unsuitable against liquid. Material: PMMA (plexiglass), thickness 2 mm		
norma/norm	EN 166	velikost / size	220 x 290 mm





kód / code	2402-33	název / name	Náhlavní kříž / Head gear H870
popis	Určen pro polykarbonátový nebo drátěný celobličejevý štít. Materiál: polypropylén		
description	Designed for polycarbonate or wire all-face-covering visor. Material: polypropylene		
norma	EN 166	norm	EN 166



kód / code	2402-30	název / name	Drátěný štít / Wire visor VM85
popis	V kombinaci s držákem štítu poskytuje ochranu obličeje. Materiál: ocel		
description	Used with headgear for face protection. Material: steel mesh		
norma/norm	EN 1731	velikost / size	210 x 390 mm (8" x 15")




kód / code	2402-31	název / name	Polykarbonátový štít / Polycarbonate visor VC 85
popis	V kombinaci s držákem štítu poskytuje ochranu obličeje. Materiál: polykarbonát		
description	Used with headgear for face protection. Material: polycarbonate		
norma/norm	EN 166	velikost / size	210 x 390 mm (8" x 15")





kód/code	2301-46	název/name	Mušlové chrániče sluchu / Ear muffs EP 167
popis	Úchyty na přilbu, lehké. Materiál: polyetylén, ocel		
description	Helmet attachments, lightweight. Material: polyethylene, wire steel		
norma/norm	EN 352-3	útlum zvuku / sound reduction	23 dB



kód/code	2402-29	název/name	Držák štítu / Visor holder H867
popis	V kombinaci s ochrannou přilbou a mušlovými chrániči sluchu umožňuje připevnění polykarbonátového nebo drátěného štítu. Materiál: polypropylén		
description	In combination with safety helmet and ear muffs enables to attach polycarbonate or wire visor. Material: polypropylene		
norma/norm	EN 166		



kód/code	2402-32	název / name	Náhlavní kříž / Head gear DP85
popis	Určen pro lesnický komplet, možnost připevnění k mušlovým chráničům sluchu, možnost připevnění polykarbonátového nebo drátěného štítu. Materiál: polypropylén		
description	Designed for forester's set, possibility of usage with ear muffs and polycarbonate or wire visor. Material: polypropylene		
norma/norm	EN 166		



kód/code	2301-97	název/ name	Polykarbonátový štít / Polycarbonate visor Peltor V4H
popis	Určen pro přilby Peltor, chrání proti postřiku kapalinou z přední a boční strany, čelní štítek a úhel nastavení štítu minimalizují odrazy, které způsobují nežádoucí oslnění, vysoce odolný proti nárazům s nízkou energií a poškrábání, schválená ochrana před zkratovým elektrickým obloukem, teplotní odolnost: -40°C až +130°C; vhodný pro elektrické práce, poskytuje ochranu proti roztavenému kovu, horkým a tuhým materiálům. Materiál: polykarbonát, tloušťka 1,2 mm		
description	Intended for helmets Peltor, provides effective splash protection from the front and side, the shield and the angle of the visor minimise reflections that blind the wearer, highly impact and scratch resistant, approved protection against short-circuit electric arcs, temperature resistance: -40°C to +130°C; suitable for electrical work, work where the user is exposed to molten metal splashes and hot solids. Material: polycarbonate, thickness 1,2 mm		
rozměr / size	320 x 155 mm	norma/norm	EN 166



**NOVINKA!
NEW!**





kód	2401-03	název	Lesnický komplet Peltor G2000DORU31V1A-01
popis	Obsahuje: - přilba Peltor G2000, oranžová, Uvicator, 4-bodové textilní uchycení, klasický upínací mechanismus, elektrická izolační schopnost do 440 Vac, teplotní odolnost: -30°C až +50°C, hmotnost: 340 g, materiál: ABS s UV stabilizací - drátěný štít Peltor V1A s uchycením k přilbě - určen pro extrémně nepříznivé pracovní podmínky, rozměry: 280 x 160 mm, velikost oka sítky: 1,8 x 1,8 mm, Ø 3 mm, snížení propustnosti světla: 35 %, hmotnost: 75 g, materiál: ocel - mušlové chrániče sluchu Peltor H31P3 Peltor s uchycením k přilbě, oranžové, široká a pohodlná těsnicí dosedací linie je vyplněna jedinečnou kombinací kapaliny a pěny pro zajištění optimálního těsnění a pohodlí i při dlouhodobém používání, těsnicí dosedací linie má otvory pro větrání a je potažena speciální vzorovanou hygienickou fólií, útlum: 28 dB - ochrana proti dešti GR3C, oranžová		
velikost	54 - 62 cm	norma	EN 397, EN 1731, EN 352-3



code	2401-03	name	Forester set Peltor G2000DRU31V1A-01
description	Contains: - helmet Peltor G2000, orange, Uvicator, 4-point textile harness, classic headband, protects against 440 Vac, temperature resistance: -30°C až +50°C, weight: 340 g, material: UV-stabilised ABS - mesh visor Peltor V1A with helmet attachment - for extremely harsh working environments, measurements: 280 x 160 mm, mesh size: 1,8 x 1,8 mm, Ø 3 mm, light reduction: 35 %, weight: 75 g, material: steel - ear muffs Peltor H31P3 Peltor with helmet attachment, orange - the wide, comfortable sealing rings are filled with a unique combination of fluid and foam, providing optimum sealing and comfort even during long periods of use, the sealing rings have ventilation canals and are coated with specially designed soft, patterned hygienic foil, sound reduction: 28 dB - rain protection GR3C, orange		
size	54 - 62 cm	norm	EN 397, EN 1731, EN 352-3




PŘILBY

HELMETS

kód	2301-63	název	Integrované ochranné brýle Peltor V6E
popis	Snadno se upevňují na ochrannou přilbu Peltor; unikátní konstrukce umožňuje snadné zasunutí brýlí mezi skořepinu přilby a upínací systém, individuální nastavení je možné díky několika pružným spojům; sedí těsně na tváři uživatele, poskytují vynikající ochranu před odlétávajícími částicemi, prachem atd.		
norma	EN 166	zorník	čirý

code	2301-63	name	Integrated eyewear Peltor V6E
description	They are easy to attach to the lining of Peltor Helmets; the unique design allows the glasses to slide easily between the helmet shell and lining, they feature several flexible joints to allow for individual adjustment, fits closely to the wearer's cheeks, providing excellent protection from particles and dust etc.		
norm	EN 166	lens	clear





BI ZL OR CV FL ZN MO

BB - barva / colour



kód	2301-77B8	název	Přilba Peltor G3000
popis	Ochranná dielektrická přilba, 4-bodové textilní uchycení, elektrická izolační schopnost do 440 Vac, teplotní odolnost: -30°C až +50°C, hmotnost: 310 g. Materiál: ABS s UV stabilizací - patentovaný snímač Uvicator - signalizuje, kdy je čas na výměnu přilby; je zabudován do přilby; když je přilba nová, Uvicator je červený, stárnutím plastové skořepiny přilby díky UV-záření Uvicator postupně bledne, při úplném vyblednutí je čas pro výměnu přilby - otočný upínací systém - upínací systém může být otočen o 180°, což umožňuje přilbu nosit přední částí dozadu - ideální například při práci v úzkých prostorech nebo při výškových pracích - krátký štítek zajišťuje širší zorné pole - optimalizovaná ventilace s větším množstvím větracích otvorů než u přileb s běžnou ventilací - velmi tenký design - jemně zaoblený tvar přilby, který pomáhá k tomu, aby nedocházelo k zadrhnutí přilby o větve, apod. - upínací mechanismus s upínacím kolečkem umožňuje snazší a rychlejší nastavení		
norma	EN 397	velikost	54 - 62 cm

code	2301-77B8	name	Helmet Peltor G3000
description	Safety dielectric helmet, 4-point textile harness, protects against and 440 Vac, temperature resistance: -30°C to +50°C, weight: 310 g. Material: UV-stabilised ABS - patented Uvicator Sensor - tells when it is time to replace the helmet; it is built into the helmet; when the helmet is new the Uvicator is red, as UV-radiation takes its toll on the plastic, the red Uvicator gradually fades out, when the red has faded away completely, it is time to replace the helmet - reversible lining - lining that can be rotated 180° allow the helmet to be worn back-to-front - ideal e.g. when working in tight spaces or climbing - short brim giving a broader field of view - optimised ventilation with more holes than a conventional ventilated helmet - slim design - softly rounded design to deduce the risk of helmet parts snagging on branches etc. - ratchet headband for easier and quicker adjustment		
norm	EN 397	size	54 - 62 cm



kód	2301-03	název	Podbradní pásek Peltor GH4 / Chin strap Peltor GH4
popis	Materiál: nylon		
description	Material: nylon		
norma	EN 397	norm	EN 397



(C) = NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER



NOVINKA!
NEW!



PROHELM



BI CV ZL MO OR ZN

BB - barva / colour



kód	2404-BB	název	Přilba PROHELM		
popis	Ochranná dielektrická přilba pro stavbu a průmysl, lehká, 6-ti bodové textilní uchycení, elektrická izolační schopnost do 1000 V a 440 Vac, teplotní odolnost: -10°C až +50°C, hmotnost: 370 g, životnost: 5 let. Materiál: HDPE				
norma	EN 397	velikost	53 - 62 cm		



code	2404-BB	name	Helmet PROHELM		
description	Safety dielectric industrial helmet, light, 6-point textile harness, protects against 1000V and 440 Vac, temperature resistance: -10°C to +50°C, weight: 370 g, service life: 5 years. Material: HDPE				
norm	EN 397	velikost	53 - 62 cm		



kód/code	2404-01	název/name	Podbradní pásek / Chin strap PROHELM
popis	Materiál: kůže		
description	Material: leather.		
norma / norm	EN 397		



PROHELM





BI CV ZL MO OR ZN

BB - barva / colour



kód	2402-BB	název	Přilba STAVBAŘ		
popis	Ochranná dielektrická přilba pro stavbu a průmysl, lehká, 4-bodové textilní uchycení, elektrická izolační schopnost do 440 Vac, teplotní odolnost: -20°C až +50°C, hmotnost: 340 g, životnost: 3 roky. Materiál: HDPE				
norma	EN 397	velikost	53 - 62 cm	SRN/NPK	SNR=25dB(SNR)



code	2402-BB	name	Helmet STAVBAŘ		
description	Safety dielectric industrial helmet, light, 4-point textile harness, protects against and 440 Vac, temperature resistance: -20°C to +50°C, weight: 340 g, service life: 3 years. Material: HDPE				
norm	EN 397	velikost	53 - 62 cm	SRN/NPK	SNR=25dB(SNR)

v kartonu

in box

24

balení

pack

1



kód/code	2402-27	název/name	Podbradní pásek / Chin strap STAVBAŘ	
popis	Materiál: polyester, polyetylén			
description	Material: polyester, polyethylene			
norma / norm	EN 397			



v kartonu

in box

10

balení

pack

1





kód/code	2401-04	název/name	Vložka do přilby / Insole to the helmet HYNEK
popis	Materiál: fleece 100% polyester		
description	Material: fleece 100% polyester		
velikost/size	UNI		



kód/code	9005-BB	název/name	Čepice s plastovou výztuhou / Cap with plastic lining
popis	Nárazuvzdorná pětipanelová baseballová čepice, 8 mřížovaných větracích otvorů pro dobrou ventilaci, dlouhý štítek, nastavitelná velikost 56-61 cm. Materiál: bavlna, ABS skořepina		
description	Shock-proof baseball cap with 5 panels, 8 latticed ventilation holes for good ventilation, long peak, size adjustment 56-61 cm. Material: cotton, ABS shell		
barva	Černá, středně modrá	colour	Black, royal blue
norma / norm	EN 812		



CN SM

BB - barva / colour







kód/code	2301-39	název / name	Zátkové chrániče sluchu / Ear plugs E-A-R Soft
popis	Jednorázové, díky rovnoměrnému rozložení tlaku se dokáží přizpůsobit tvaru zvukovodu, zajistit dokonalé utěsnění a zároveň i optimální pohodlí. Materiál: viskoelastická pěna		
description	Single-use, the ear plugs give evenly distributed pressure allowing flexibility and a good seal with optimum comfort. Material: slow recovery foam		
norma / norm	EN 352-2	útlum zvuku / sound reduction	36 dB



kód/code	2300-01	název / name	Zátkové chrániče sluchu / Ear plugs E-A-R Classic
popis	Jednorázové, snadné a pohodlné použití, odolné proti vlhkosti, nedráždí pokožku, tvarová paměť umožňuje postupné a dokonalé přilnutí ke stěně zvukovodu. Materiál: speciální PVC pěna		
description	Single-use, easy usage, comfortable, moisture resistant, the special closed cell structure of the foam allows the plug to expand gradually and so conforms exactly to the size and shape of any ear canal. Material: soft energy absorbing polymer foam		
norma / norm	EN 352-2	útlum zvuku / sound reduction	29 dB



kód/code	2300-16	název / name	Zátkové chrániče sluchu / Ear plugs 3M 1120
popis	Jednorázové, jedinečný tvar zajišťuje přizpůsobivost a nižší tlak na zvukovod, velmi měkké složení pro menší tlak a menší dráždění vnitřku zvukovodu, hladký povrch odolný proti znečištění. Materiál: měkká polyuretanová pěna		
description	Single-use, unique contoured shape for flexibility and lower pressure in ear canal, very soft formulation for lower pressure and reduced irritation inside the ear canal, smooth dirt-resistant surface. Material: soft polyurethane foam		
norma / norm	EN 352-2	útlum zvuku / sound reduction	34 dB



kód/code	2300-05	název / name	Zátkové chrániče sluchu / Ear plugs 3M 1110
popis	Jednorázové, kuželovitý tvar je navržen tak, aby vyhovoval většině ušních kanálků, světle oranžová barva zajišťuje vysokou viditelnost, měkká opletená šňůrka pomáhá předcházet ztrátě a umožňuje snadné uložení, když se chrániče nepoužívají. Materiál: měkká polyuretanová pěna		
description	Single-use, tapered shape designed to fit most ear canals, bright orange colour gives brighter visibility, soft braided cord helps prevent loss and allows easy storage when not in use. Material: soft polyurethane foam		
norma / norm	EN 352-2	útlum zvuku / sound reduction	31 dB





kód/code	2300-17	název / name	Zátkové chrániče sluchu / Ear plugs 3M 1130	
popis	Jednorázové, jedinečný tvar zajišťuje přizpůsobivost a nižší tlak na zvukovod, velmi měkké složení pro menší tlak a menší dráždění vnitřku zvukovodu, hladký povrch odolný proti znečištění, měkká opletená šňůrka pomáhá předcházet ztrátě a umožňuje snadné uložení, když se chrániče nepoužívají. Materiál: měkká polyuretanová pěna			
description	Single-use, unique contoured shape for flexibility and lower pressure in ear canal, very soft formulation for lower pressure and reduced irritation inside the ear canal, smooth dirt-resistant surface, soft braided cord helps prevent loss and allows easy storage when not in use. Material: soft polyurethane foam			
norma / norm	EN 352-2		útlum zvuku / sound reduction	34 dB



3M



3M



kód/code	2300-06	název / name	Zátkové chrániče sluchu / Ear plugs 3M 1271	
popis	K opakovanému použití, jedinečná konstrukce s vnější obrubou pomáhá udržovat zátkový chránič na místě, čímž zlepšuje pohodlí a zvyšuje bezpečnost ochrany, konstrukce držadla usnadňuje vkládání; se šňůrkou a úložným pouzdem s úchytem na opasek. Materiál: monopen			
description	Re-usable, unique outer flange design helps keep the ear plug in place thus improving wearer comfort and helping assure protection, finger grip design improves ease of insertion; with cord and storage case with belt clip. Material: monopen			
norma / norm	EN 352-2	útlum zvuku / sound reduction	25 dB	



E-A-R



kód/code	2301-14	název / name	Zátkové chrániče sluchu / Ear plugs E-A-R Caps	
popis	K opakovanému použití; jedny z nejlehčích chráničů sluchu s páskem na trhu; poskytují celodenní ochranu pracovníkům vystaveným účinkům hluku a jsou také vhodné jako jednorázové chrániče pro návštěvníky provozu; k dispozici také náhradní zátkové chrániče. Materiál: viskoelastická pěna			
description	Re-usable, one of the lightest semi-aural hearing devices on the market; provide day long protection for workers exposed to noise and are ideal as disposable protectors for factory visitors; replacement pods available. Material: slow recovery foam			
norma / norm	EN 352-2	útlum zvuku / sound reduction	23 dB	





kód/code	2301-34	název/ name	Náhradní náplň zátkových chráničů sluchu E-A-R Soft / Ear plugs E-A-R Soft Top up box0	
popis	Jednorázové zátkové chrániče sluchu E-A-RSoft se díky rovnoměrnému rozložení tlaku dokáží přizpůsobit tvaru zvukovodu, zajistit dokonalé utěsnění a zároveň i optimální pohodlí. Materiál: viskoelastická polyuretanová pěna. Balení obsahuje 500 párů; určeno pro dávkovač a zásobník E-A-R			
description	Single-use E-A-RSoft earplugs give evenly distributed pressure allowing flexibility and a good seal with optimum comfort. Material: slow expanding polyurethane foam.Box contains 500 pairs; it is intended for E-A-R dispenser and refill bottle			
norma / norm	EN 352-2		útlum zvuku / sound reduction	36 dB



kód/code	2301-35	název/ name	Dávka vač zátkových chráničů sluchu E-A-R / Ear plugs E-A-R Dispenser
popis	Určen pro zásobníky zátkových chráničů sluchu E-A-R; díky jednoduchému otočnému mechanismu inovativního trychtýře pro dávkování beze ztrát je zajištěno, že při každém dávkování dopadnou zátkové chrániče E-A-R přímo do dlaně; volný přístup zepředu nebo z boku umožňuje ovládání pohybem jedné ruky ve směru nebo v protisměru hodinových ručiček		
description	Intended for E-A-R refill bottles; easy to use with a simple twist motion, the innovative „no waste funnel“ ensures plugs drop directly into the palm, dispensing E-A-R disposable plugs every time; unobstructed access from front or either side permits one hand operation by a clockwise or anticlockwise motion		



kód/code	2301-37	název/ name	Zásobník zátkových chráničů sluchu E-A-R Soft / Ear plugs E-A-R Soft Refill bottle	
popis	Jednorázové zátkové chrániče sluchu E-A-RSoft se díky rovnoměrnému rozložení tlaku dokáží přizpůsobit tvaru zvukovodu, zajistit dokonalé utěsnění a zároveň i optimální pohodlí. Materiál: viskoelastická polyuretanová pěna. Zásobník obsahuje 500 párů; je určen pro dávkovač E-A-R			
description	Single-use E-A-Rsoft earplugs give evenly distributed pressure allowing flexibility and a good seal with optimum comfort. Material: slow expanding polyurethane foam. Refill bottle contains 500 pairs; it is intended for E-A-R dispenser			
norma / norm	EN 352-2		útlum zvuku / sound reduction	36 dB





kód/code	2301-45CV	název / name	Mušlové chrániče sluchu / Ear muffs ATOL		
popis	Mušlové chrániče sluchu s polstrováním, tvarované i pro lesnický komplet				
descrip-tion	Ear muffs with padding, shaped for the forester's set too				
barva / colour	červená red	útlum zvuku // NPK sound reduction SNR / NPK	25 dB		
norma / norm	EN 352-1				



kód/code	2101-14	název/name	Mušlové chrániče sluchu / Ear muffs Peltor H510A-401-GU	
popis	Mušlové chrániče sluchu Optime I s náhlavním páskem; velmi lehké a pohodlné; kombinace nízkého profilu s vnitřní hloubkou dovoluje snadné spojení s dalšími ochrannými prostředky a zajišťuje pohodlí pro uši; široká a pohodlná těsnící dosedací linie je vyplněna jedinečnou kombinací kapaliny a pěny pro zajištění optimálního těsnění a zároveň nízkého tlaku v místě dotyku. Použití: nabízí univerzální ochranu, vhodné pro krátkou i delší pracovní činnost; ideální pro použití v průmyslovém prostředí se střední úrovní hluku (dřívky, klempírny, tiskárny), pro venkovní použití - např. sekání trávníku, aktivity volného času			
description	Ear muffs Optime I with headband; very lightweight and comfortable; it combines a low profile with generous inner depth which makes it easy to combine with other equipment, allowing the ear to rest comfortably; the wide, comfortable sealing rings are filled with a unique combination of fluid and foam, which gives optimum sealing and low contact pressure at the same time. Usage: offer versatile protection, for both short and long duration tasks; ideal for use in environments with moderate industrial noise (workshops, sheet-metal shops, printing works), also outdoors - e.g. lawn mowing, hobby and leisure activities			
norma / norm	EN 352-1		útlum zvuku / sound reduction	27 dB



**NOVINKA!
NEW!**





kód/code	2301-21	název/ name	Mušlové chrániče sluchu / Ear muffs Peltor H520A-407-GQ
popis	Mušlové chrániče sluchu Optime II s náhlavním páskem; vytvořeny pro velmi hlučná prostředí a dokáží tlumit i extrémně nízké frekvence na maximum; těsnící dosedací linie je vyplněna jedinečnou kombinací kapaliny a pěny, výsledkem je optimální těsnění a malý tlak v místě dotyku, což představuje odpovídající pohodlí i při dlouhodobém používání; těsnící dosedací linie má otvory pro větrání a je potažena vzorovanou hygienickou fólií. Použití: ideální volba pro typická prostředí se značným průmyslovým hlukem nebo stavebními stroji, letiště nebo zemědělské práce		
description	Ear muffs Optime II with headband; developed for demanding noisy environments and muffles even extremely low frequencies to a maximum degree; the sealing rings are filled with a unique combination of liquid and foam, the result is an optimum seal with low contact pressure, which provides agreeable comfort even during long-term use; the sealing rings have ventilation channels and are covered with soft, patterned, hygienic foil. Usage: suitable for typical environments with substantial industrial noise or construction machinery, airports and agricultural work		
útlum zvuku / sound reduction	31 dB		
norma / norm	EN 352-1		



kód/code	2301-27	název/ name	Mušlové chrániče sluchu / Ear muffs Peltor H540A-411-SV
popis	Mušlové chrániče sluchu Optime III s náhlavním páskem; vysoce účinné, velmi pohodlné; ochrana je založena na technologii dvojitého pouzdra, která minimalizuje rezonanci v pouzdře držáku, což umožňuje maximální vysokofrekvenční útlum; zvukové propojení mezi vnitřní hlasitostí a hlasitostí mezi pouzdry umožňuje maximální nízkofrekvenční útlum; široká těsnící dosedací linie je vyplněna měkkou plastickou pěnou pro pohodlnější nošení a menší tlak v místě dotyku. Použití: vyvinuty pro použití v extrémně hlučném prostředí		
description	Ear muffs Optime III with headband; high performance hearing protector, very comfortable; the protection is based on a technology with a double casing minimising resonance in the holder casing resulting in maximum high-frequency attenuation; an acoustic connection between the inner volume and the volume between the casings in its turn provides maximum low-frequency attenuation; the sealing rings are broad and filled with soft plastic foam for the best fit and low contact pressure. Usage: developed for use in extremely noisy environments		
útlum zvuku / sound reduction	35 dB		
norma / norm	EN 352-1		



kód/code	2301-57	název/ name	Mušlové chrániče sluchu / Ear muffs Peltor H520F-409-GQ
popis	Mušlové chrániče sluchu Optime II se skládacím náhlavním páskem; vytvořeny pro velmi hlučná prostředí a dokáží tlumit i extrémně nízké frekvence na maximum; těsnící dosedací linie je vyplněna jedinečnou kombinací kapaliny a pěny, výsledkem je optimální těsnění a malý tlak v místě dotyku, což představuje odpovídající pohodlí i při dlouhodobém používání; těsnící dosedací linie má otvory pro větrání a je potažena vzorovanou hygienickou fólií. Použití: ideální volba pro typická prostředí se značným průmyslovým hlukem nebo stavebními stroji, letiště nebo zemědělské práce		
description	Ear muffs Optime II with folding headband; developed for demanding noisy environments and muffles even extremely low frequencies to a maximum degree; the sealing rings are filled with a unique combination of liquid and foam, the result is an optimum seal with low contact pressure, which provides agreeable comfort even during long-term use; the sealing rings have ventilation channels and are covered with soft, patterned, hygienic foil. Usage: suitable for typical environments with substantial industrial noise or construction machinery, airports and agricultural work		
útlum zvuku / sound reduction	31 dB		
norma / norm	EN 352-1		





kód/code	2301-93	název/ name	Mušlové chrániče sluchu / Ear muffs Peltor H510P3E-469-GB
popis	Mušlové chrániče sluchu Optime I s uchycením k přilbě; velmi lehké a pohodlné; kombinace nízkého profilu s vnitřní hloubkou dovoluje snadné spojení s dalšími ochrannými prostředky a zajišťuje pohodlí pro uši; široká a pohodlná těsnicí dosedací linie je vyplněna jedinečnou kombinací kapaliny a pěny pro zajištění optimálního těsnění a zároveň nízkého tlaku v místě dotyku. Použití: nabízí univerzální ochranu, vhodné pro krátkou i delší pracovní činnost; ideální pro použití v průmyslovém prostředí se střední úrovní hluku (dílny, klem-pírný, tiskárny), pro venkovní použití - např. sekání trávníku, aktivity volného času		
descrip-tion	Ear muffs Optime I with helmet attachment; very lightweight and comfortable; it combines a low profile with generous inner depth which makes it easy to combine with other equipment, allowing the ear to rest comfortably; the wide, comfortable sealing rings are filled with a unique combination of fluid and foam, which gives optimum sealing and low contact pressure at the same time. Usage: offer versatile protection, for both short and long duration tasks; ideal for use in environments with moderate industrial noise (workshops, sheet-metal shops, printing works), also outdoors - e.g. lawn mowing, hobby and leisure activities		
útlum zvuku / sound reduction	26 dB		
norma / norm	EN 352-3		



kód/code	2301-55	název/ name	Mušlové chrániče sluchu / Ear muffs Peltor H520P3E-410-GQ
popis	Mušlové chrániče sluchu Optime II s uchycením k přilbě; vytvořeny pro velmi hlučná prostředí a dokáží tlumit i extrémně nízké frekvence na maximum; těsnicí dosedací linie je vyplněna jedinečnou kombinací kapaliny a pěny, výsledkem je optimální těsnění a malý tlak v místě dotyku, což představuje odpovídající pohodlí i při dlouhodobém používání; těsnicí dosedací linie má otvory pro větrání a je potažena vzorovanou hygienickou fólií. Použití: ideální volba pro typická prostředí se značným průmyslovým hlukem nebo stavebními stroji, letiště nebo zemědělské práce		
descrip-tion	Ear muffs Optime II with helmet attachment; developed for demanding noisy environments and muffles even extremely low frequencies to a maximum degree; the sealing rings are filled with a unique combination of liquid and foam, the result is an optimum seal with low contact pressure, which provides agreeable comfort even during long-term use; the sealing rings have ventilation channels and are covered with soft, patterned, hygienic foil. Usage: suitable for typical environments with substantial industrial noise or construction machinery, airports and agricultural work		
útlum zvuku / sound reduction	30 dB		
norma / norm	EN 352-3		



Take your safety personally

Vaše řešení komunikace pro práci v hlučném prostředí



MT1H7F2WS3

Peltor™ WS Tactical™ XP

Komunikační set s útlumem závislým na úrovni hluku
s technologií Bluetooth™



MT53H7A440B

Peltor™ Lite-Com™ III

Komunikační set s vestavěnou obousměrnou komunikací



M2RX7AWS4

**Peltor™ WS Bluetooth™,
s funkcí upozornění**

Elektronická funkce útlumu na úrovni hluku a rádio FM/AM

Díky pečlivě navrženým systémům mikrofonů/reproduktorů a vynikajícímu útlumu nabízí řada komunikačních setů jedinečné akustické výkony, které zajišťují vynikající možnosti komunikace v prostředí s velmi vysokou hlučností.

Take your safety personally

Communication Solutions for a Noisy Work Environment



MT1H7F2WS3

Peltor™ WS Tactical™ XP

Electronic Level Dependent Bluetooth™ Headset



MT53H7A440B

Peltor™ Lite-Com™ III

Built-in Two Communication Headset



M2RX7AWS4

Peltor™ WS Alert Bluetooth™

Electronic Level Dependent FM/AM-Radio

With its carefully designed microphone/speaker system and excellent attenuation, the range offers unique acoustic performance providing outstanding communication in very high-noise environments.

© = NA OBJEDNÁVKU / PER ORDER



www.3M.com/cz/OOP



Aplicační limity pro ochranné respirátory proti částicím / Application limits for respirators against particles

Stupeň ochrany Protection level	Ochranný faktor Protection factor	Poznámky a omezení Notes and limits
Filtrační polomaska proti částicím FFP1 / Respirator against particles FFP1	4 x NPK-P 4 X NPF	Nepoužívejte na ochranu proti karcinogenním částicím, jaderným materiálům a mikroorganismům (virům, bakteriím, houbám a jejich sporám) / Don't use as a protection against carcinogenic particles, nuclear materials and microorganisms (viruses, bacteria, sponges and their spores)
Filtrační polomaska proti částicím FFP2 / Respirator against particles FFP2	12 x NPK-P 12 X NPF	Nepoužívejte na ochranu proti částicím jaderných látek, virům a enzymům / Don't use as a protection against nuclear particles, viruses and enzymes
Filtrační polomaska proti částicím FFP3 / Respirator against particles FFP3	50 x NPK-P 50 X NPF	

NPK - Nejvyšší přípustné koncentrace v ovzduší / NPF - The occupation exposure limit

Vyberte si správnou ochranu! / Choose the correct protection!

Aktivita / Activity	Stupeň ochrany / Rate of protection	Důležité informace / Important information
Broušení / Grinding Řezání / Cutting Vrtání / Drilling	Rez, kovové částice, plnivo / Rust, metal particles, filling	P1
	Beton, kámen / Concrete, stone	P1
	Cement, dřevo, ocel / Cement, wood, steel	P2
	Laky, fermeže, antikorozní nátěry / Varnish, boiled oil, anticorrosion paint	P2
	Ocel, nerezová ocel / Steel, stainless steel	P3
Nátěr proti usazování spalin / Paint preventing combustion products sedimentation	P3	Určité podmínky vyžadují použití jednotek s pohonem či přívodem vzduchu / Certain conditions require the use of powered units or units with air supply
Nástřik oleje při nízké teplotě / Spray of oil at low temperature	P2	
Svařování / Welding	Měkká ocel, zinek (autogen, MG/MK) Soft steel, zinc, oxyacetylene welder	3M 9925 P2 na ochranu proti ozónu / 3M 9925 P2 for protection against ozone
	Nerezová ocel (elektrody) / Stainless steel (electrodes)	3M 9925 P2 na ochranu proti ozónu / 3M 9925 P2 for protection against ozone
	Pájení / Soldering	P2
Práce s azbestem / Work with asbestos	Velmi malá množství / Very small quantity	P2
	Od 150 000 vláken na m ² From 150 000 fibres per m ²	P3
Práce se sklem a minerálními vlákny / Work with glass and mineral fibres	P2	
Třídění odpadků / Waste sorting	P3	ABEKP3 proti barvám, bakteriím, sporám ABEKP3 against paints, bacteria and spores
Stříkání / Spraying	Nástřik barev / Spray of paints	P2
	Pesticidy (rozpustné ve vodě) / Pesticides (water - soluble)	P2
Technická údržba (např. výměna filtru) Technical maintenance (e.g. filter replacement)	P3	
Alergie / Allergies	Pyl / Pollen	P1
	Obilný prach / Grain dust	P2
Kontakt s látkami Contact with substances	Plíseň - houba / Mould - sponge	P2
	Bakterie / Bacteria	P2
	Výfukové plyny (kouř z dieslového motoru) / Exhaust gases (smoke from diesel engine)	P2

BARVA PÁSKU RESPIRÁTORŮ /
RESPIRATOR COLOUR OF STRIPE

třída ochrany P1 / protection level P1

třída ochrany P2 / protection level P2

třída ochrany P3 / protection level P3

3M



3M



3M



3M



kód/code	2500-26	název/ name	Respirátor / Respirator 3M 9310
popis	Skládací respirátor třídy P1, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x NPK-P, pokrokový tvar znamená snazší dýchání a odolnost těla respirátoru proti zhroucení, upínací pásky uchovávají konstantní napětí, snižují tlak na hlavu a zajišťují bezpečné dosednutí na tváři pro široký rozsah velikostí obličejů. Materiál: polypropylén		
description	Foldable respirator of class P1, protection against solid and liquid aerosols in concentrations up to 4 x NPF, the advanced design means it is easier to breathe through and not prone to collapse, headbands keep a near constant tension, reduce strap pressure and ensure a secure fit to the face for a range of head sizes. Material: polypropylene		
norma / norm	EN149:2001+ A1:2009		



kód/code	2500-23	název/ name	Respirátor / Respirator 3M 9312
popis	Skládací respirátor třídy P1 s patentovaným výdechovým ventilem, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x NPK-P, pokrokový tvar znamená snazší dýchání a odolnost těla respirátoru proti zhroucení, upínací pásky uchovávají konstantní napětí, snižují tlak na hlavu a zajišťují bezpečné dosednutí na tváři pro široký rozsah velikostí obličejů. Materiál: polypropylén		
description	Foldable respirator of class P1 with patented exhalation valve, protection against solid and liquid aerosols in concentrations up to 4 x NPF, the advanced design means it is easier to breathe through and not prone to collapse, headbands keep a near constant tension, reduce strap pressure and ensure a secure fit to the face for a range of head sizes. Material: polypropylene		
norma / norm	EN149:2001+ A1:2009		



kód/code	2500-33	název/ name	Respirátor / Respirator 3M 9320
popis	Skládací respirátor třídy P2, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x NPK-P, pokrokový tvar znamená snazší dýchání a odolnost těla respirátoru proti zhroucení, upínací pásky uchovávají konstantní napětí, snižují tlak na hlavu a zajišťují bezpečné dosednutí na tváři pro široký rozsah velikostí obličejů. Materiál: polypropylén		
description	Foldable respirator of class P2, protection against solid and liquid aerosols in concentrations up to 12 x NPF, the advanced design means it is easier to breathe through and not prone to collapse, headbands keep a near constant tension, reduce strap pressure and ensure a secure fit to the face for a range of head sizes. Material: polypropylene		
norma / norm	EN149:2001+ A1:2009		




kód/code	2500-24	název/ name	Respirátor 3M / Respirator 3M 9322
popis	Skládací respirátor třídy P2 s patentovaným výdechovým ventilem, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x NPK-P, pokrokový tvar znamená snazší dýchání a odolnost těla respirátoru proti zhroucení, upínací pásky uchovávají konstantní napětí, snižují tlak na hlavu a zajišťují bezpečné dosednutí na tváři pro široký rozsah velikostí obličejů. Materiál: polypropylén		
description	Foldable respirator of class P2 with patented exhalation valve, protection against solid and liquid aerosols in concentrations up to 12 x NPF, the advanced design means it is easier to breathe through and not prone to collapse, headbands keep a near constant tension, reduce strap pressure and ensure a secure fit to the face for a range of head sizes. Material: polypropylene		
norma / norm	EN149:2001+ A1:2009		





kód/code	2500-28	název/ name	Respirátor / Respirator 3M 9332
popis	Skládací respirátor třídy P3 s patentovaným výdechovým ventilem, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 50 x NPK-P, pokrokový tvar znamená snazší dýchání a odolnost těla respirátoru proti zhroucení, upínací pásky uchovávají konstantní napětí, snižují tlak na hlavu a zajišťují bezpečné dosednutí na tvář pro široký rozsah velikostí obličejů. Materiál: polypropylén		
description	Foldable respirator of class P3 with patented exhalation valve, protection against solid and liquid aerosols in concentrations up to 50 x NPF, the advanced design means it is easier to breathe through and not prone to collapse, headbands keep a near constant tension, reduce strap pressure and ensure a secure fit to the face for a range of head sizes. Material: polypropylene		
norma / norm	EN149:2001+ A1:2009		



3M



kód/code	2301-64	název/ name	Respirátor / Respirator 3M 9914
popis	Tvarovaný respirátor třídy P1 s patentovaným výdechovým ventilem a filtrem s aktivním uhlím, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4 x NPK-P, pod NPK-P proti organickým páram; díky konvexnímu tvaru perfektně přisedne na různé velikosti obličejů, odolný proti zborcení. Materiál: polypropylén		
description	Moulded respirator of class P1 with patented exhalation valve and filter with active carbon, protection against solid and liquid aerosols in concentrations up to 4 x NPF, against organic vapours below NPF; the convex shape ensure a good face seal over a range of face shapes and sizes, collapse resistant shell. Material: polypropylene		
norma / norm	EN149:2001+ A1:2009		


NOVINKA!
NEW!


3M



kód/code	2500-30	název/ name	Respirátor / Respirator 3M 8835
popis	Tvarovaný respirátor třídy P3 s patentovaným výdechovým ventilem, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 50 x NPK-P, mimořádně komfortní, měkké dosedací linie, velká filtrační plocha zajišťující maximální filtraci a minimalizaci hromadění tepla, nastavitelné upínací pásky; velikost: M/L. Materiál: polypropylén		
description	Moulded respirator of class P3 with patented exhalation valve, protection against solid and liquid aerosols in concentrations up to 50 x NPF, comfortable, lightweight off-the-face design, softsealing ring and adjustable straps; size: M/L. Material: polypropylene		
norma / norm	EN149:2001+ A1:2009		



3M



kód/code	2500-05	název/ name	Rouška / Mouth screen DUST
popis	Tvarovaná, bez ventilku. Pro zvýšený komfort při práci v prašném prostředí, 200g/m ²		
description	Shaped - without valve. For work with better comfort in dusty environment, 200g/m ²		





kód/code	2506-01	název/name	Respirátor / Respirator SPIRO
popis	Skládací respirátor třídy P1, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4,5 x OEL nebo 4 x APF, nízký dýchací odpor s vysokou filtrační účinností, tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost. Materiál: polypropylén		
description	Foldable respirator of class P1, protection against solid and liquid aerosols in concentrations up to 4,5 x OEL or 4 x APF, low breathing resistance with high filtration efficiency, adjustable nosepiece and inner foam provide a custom seal. Material: polypropylene		
norma / norm	EN149:2001+ A1:2009		



kód/code	2506-02	název/name	Respirátor / Respirator SPIRO
popis	Skládací respirátor třídy P1 s výdechovým ventilem, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4,5 x OEL nebo 4 x APF, nízký dýchací odpor s vysokou filtrační účinností, tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost. Materiál: polypropylén		
description	Foldable respirator of class P1 with exhalation valve, protection against solid and liquid aerosols in concentrations up to 4,5 x OEL or 4 x APF, low breathing resistance with high filtration efficiency, adjustable nosepiece and inner foam provide a custom seal. Material: polypropylene		
norma / norm	EN149:2001+ A1:2009		



kód/code	2506-03	název/name	Respirátor / Respirator SPIRO
popis	Skládací respirátor třídy P2, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x OEL nebo 10 x APF, nízký dýchací odpor s vysokou filtrační účinností, tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost. Materiál: polypropylén		
description	Foldable respirator of class P2, protection against solid and liquid aerosols in concentrations up to 12 x OEL or 10 x APF, low breathing resistance with high filtration efficiency, adjustable nosepiece and inner foam provide a custom seal. Material: polypropylene		
norma / norm	EN149:2001+ A1:2009		



kód/code	2506-04	název/name	Respirátor / Respirator SPIRO
popis	Skládací respirátor třídy P2 s výdechovým ventilem, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x OEL nebo 10 x APF, nízký dýchací odpor s vysokou filtrační účinností, tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost. Materiál: polypropylén		
description	Foldable respirator of class P2 with exhalation valve, protection against solid and liquid aerosols in concentrations up to 12 x OEL or 10 x APF, low breathing resistance with high filtration efficiency, adjustable nosepiece and inner foam provide a custom seal. Material: polypropylene		
norma / norm	EN149:2001+ A1:2009		



kód/code	2506-05	název/name	Respirátor / Respirator SPIRO
popis	Tvarovaný respirátor třídy P1, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4,5 x OEL nebo 4 x APF, nízký dýchací odpor s vysokou filtrační účinností, tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost. Materiál: polypropylén		
description	Moulded respirator of class P1, protection against solid and liquid aerosols in concentrations up to 4,5 x OEL or 4 x APF, low breathing resistance with high filtration efficiency, adjustable nosepiece and inner foam provide a custom seal. Material: polypropylene		
norma / norm	EN149:2001+ A1:2009		



OEL = Limit pracovní expozice/ Occupational Exposure Limit
APF = Určený ochranný faktor/ Assigned Protection Factor



kód/code	2506-06	název/name	Respirátor / Respirator SPIRO
popis	Tvarovaný respirátor třídy P1 s výdechovým ventilem, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4,5 x OEL nebo 4 x APF, nízký dýchací odpor s vysokou filtrační účinností, tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost. Materiál: polypropylén		
description	Moulded respirator of class P1 with exhalation valve, protection against solid and liquid aerosols in concentrations up to 4,5 x OEL or 4 x APF, low breathing resistance with high filtration efficiency, adjustable nosepiece and inner foam provide a custom seal. Material: polypropylene		
norma / norm	EN149:2001+ A1:2009		



kód/code	2506-07	název/name	Respirátor / Respirator SPIRO
popis	Tvarovaný respirátor třídy P2, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x OEL nebo 10 x APF, nízký dýchací odpor s vysokou filtrační účinností, tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost. Materiál: polypropylén		
description	Moulded respirator of class P2, protection against solid and liquid aerosols in concentrations up to 12 x OEL or 10 x APF, low breathing resistance with high filtration efficiency, adjustable nosepiece and inner foam provide a custom seal. Material: polypropylene		
norma / norm	EN149:2001+ A1:2009		



kód/code	2506-08	název/name	Respirátor / Respirator SPIRO
popis	Tvarovaný respirátor třídy P2 s výdechovým ventilem, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x OEL nebo 10 x APF, nízký dýchací odpor s vysokou filtrační účinností, tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost. Materiál: polypropylén		
description	Moulded respirator of class P2 with exhalation valve, protection against solid and liquid aerosols in concentrations up to 12 x OEL or 10 x APF, low breathing resistance with high filtration efficiency, adjustable nosepiece and inner foam provide a custom seal. Material: polypropylene		
norma / norm	EN149:2001+ A1:2009		



kód/code	2506-09	název/name	Respirátor / Respirator SPIRO
popis	Tvarovaný respirátor třídy P2 s výdechovým ventilem a předfiltrem s aktivním uhlím, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x OEL nebo 10 x APF, nízký dýchací odpor s vysokou filtrační účinností, tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost. Materiál: polypropylén		
description	Moulded respirator of class P2 with exhalation valve and active carbon pre-filter, protection against solid and liquid aerosols in concentrations up to 12 x OEL or 10 x APF, low breathing resistance with high filtration efficiency, adjustable nosepiece and inner foam provide a custom seal. Material: polypropylene		
norma / norm	EN149:2001+ A1:2009		



kód/code	2506-10	název/name	Respirátor / Respirator SPIRO
popis	Tvarovaný respirátor třídy P3 s výdechovým ventilem, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 50 x OEL nebo 20 x APF, nízký dýchací odpor s vysokou filtrační účinností, tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost, plně přizpůsobivé upínací pásky. Materiál: polypropylén		
description	Moulded respirator of class P3 with exhalation valve, protection against solid and liquid aerosols in concentrations up to 50 x OEL or 20 x APF, low breathing resistance with high filtration efficiency, adjustable nosepiece and inner foam provide a custom seal, contoured facial seal and fully adjustable head straps. Material: polypropylene		
norma / norm	EN149:2001+ A1:2009		



OEL = Limit pracovní expozice/ Occupational Exposure Limit
APF = Určený ochranný faktor/ Assigned Protection Factor

3M



v kartonu
in box

8

balení
pack

1

☆☆☆

3M



v kartonu
in box

10

balení
pack

1

☆☆☆



kód/code	2502-00	název/name	Polomaska / Half mask 3M 6200
popis	Vel. M; lehká, dobře vyvážená, pohodlná, ekonomická, snadné použití, nenáročná údržba, lícnice z protialergického materiálu, přizpůsobivé náhlavní pásky, bajonetový přípevňovací systém pro 2 filtry umožňující rychlou a snadnou výměnu filtrů, lze použít se všemi filtry 3M řady 2000, 5000 a většinou filtrů řady 6000		
description	Size M; lightweight, well balanced, comfortable, economical, easy to use, hypo-allergenic facepiece material, adjustable head straps, a simple bayonet attachment system for 2 filters providing quick, easy and flexible choice, can be used with all 3M filters of series 2000, 5000 and most filters of series 6000		
norma / norm	EN 140		

Další velikosti polomasky 3M řady 6000 k dispozici na objednávku:
Other sizes of half mask 3M series 6000 available to order:



kód/code	2502-15	název/name	Polomaska / Half mask 3M 6100
norma / norm	EN 140	velikost / size	S



kód/code	2502-19	název/name	Polomaska / Half mask 3M 6300
norma / norm	EN 140	velikost / size	L



kód/code	2503-00	název/name	Polomaska / Half mask 3M 7502
popis	Vel. M; dobře vyvážená, pohodlná, snadné použití, nenáročná údržba, lícnice z protialergického materiálu, vhodná pro velmi nepříznivá pracovní prostředí, zhotovena z eudermického silikonu, jedinečné „spouštěcí“ náhlavní pásky umožňují sejmut masku při krátkých přestávkách, aniž by musela být odložena; bajonetový přípevňovací systém pro 2 filtry umožňující rychlou a snadnou výměnu filtrů, lze použít se všemi filtry 3M řady 2000, 5000 a většinu filtrů řady 6000		
description	Size M; well balanced, comfortable, easy to use, hypo-allergenic facepiece material, soft silicone face seal, unique adjustable headstraps enable to drop the mask down when not in use, a simple bayonet attachment system for 2 filters providing quick, easy and flexible choice, can be used with all 3M filters of series 2000, 5000 and most filters of series 6000		
norma / norm	EN 140		

Další velikosti polomasky 3M řady 7500 k dispozici na objednávku:
Other sizes of half mask 3M series 7500 available to order:



kód/code	2503-54	název/name	Polomaska / Half mask 3M 7501
norma / norm	EN 140	velikost / size	S



kód/code	2503-41	název/name	Polomaska / Half mask 3M 7503
norma / norm	EN 140	velikost / size	L



Aplikační limity pro filtrační polomasku proti částicím / Application limits for half mask against particles

Stupeň ochrany Kind of work	Ochranný faktor Protection level**	Poznámky a omezení Notes and limits
Leptání kyselinou: acid-etching:	AX ABEK	organické rozpouštědlo / dichlormetan/organic solvent / dichloromethane čpavkový odstraňovač barev / ammoniacal paint remover
Svařování: Welding:	ABEP3 ABEP3	polyuretanový povlak / polyurethane coating nerezová ocel / stainless steel
Povlakování: Coating:	A2 A1	lak na bázi rozpouštědla / solvent based varnish lak na bázi vody (včetně zbytkového ředidla) / water based varnish (incl. rest-solvent)
Stříkání: Spraying:	A2P2 A2P2 A2P2	lak na bázi rozpouštědla, syntetické pryskyřice / solvent based varnish, synthetic resins izokyanát obsahující lak / isocyanate containing varnish pesticid (organický/prchavý) / pesticide (organic/vaporising)
lepení: bonding:	A1	lepidla obsahující rozpouštědlo / solvent containing adhesives
Manipulace s: Handling with:	ABE ABE ABEK K A2 ABEP3	kyslíčník siřičitý / sulphur dioxide ABE kyselina solná / hydrochloric acid kapalný hnůj / liquid manure čpavek / ammoniac benzínové/ dusíkové ředidlo / benzine/nitro thinner skladování nebezpečného zboží/přeprava / dangerous goods storage/transprot



kód/code	2502-08	název/name	Polomaska / Half mask 3M 4251
popis	Bezúdržbová, pohodlná ochrana proti plynům, výparům a částicím, třída ochrany FFA1P2D, ochranný faktor: 10x NPK-P pro organické výpary, 12x NPK-P pro částice; 2 uhlíkové filtry, nízkoprofilový design, nízkoodporový parabolický výdechový ventil, nastavitelné pásky; k dispozici je také ochranná plena 3M 400, která chrání filtry při stříkání barvou		
description	Maintenance-free, comfortable protection against gases, vapours and particulates, protection class FFA1P2D, protection factor: 10x NPK-P for organic vapours, 12x NPK-P for particulates; 2 carbon filters, low-profile design, parabolic valve, adjustable straps; an optional overspray guard 3M 400 is available for protection when paint spraying		
norma / norm	EN 405:2002		

Další polomasky 3M řady 4000 k dispozici na objednávku:
Other half masks 3M series 4000 available to order:



kód/code	2502-64	název/name	Polomaska / Half mask 3M 4255
třída	Polomaska 3M 4255, třída ochrany FFA2P3D		
protection	Half mask 3M 4255, protection class FFA2P3D		
norma / norm	EN 405		



kód/code	2502-49	název/name	Polomaska / Half mask 3M 4277
třída	Polomaska 3M 4277, třída ochrany FFABE1P3D		
protection	Half mask 3M 4277, protection class FFABE1P3D		
norma / norm	EN 405		



kód/code	2502-86	název/name	Polomaska / Half mask 3M 4279
třída	Polomaska 3M 4279, třída ochrany FFABEK1P3D		
protection	Half mask 3M 4279, protection class FFABEK1P3D		
norma / norm	EN 405		



kód/code	2502-10	název/name	Ochranná plena / Overspray guard 3M 400
popis	Slouží k ochraně filtrů před zanesením barvou při stříkání s polomaskami 3M řady 4000		
description	It is used as filter protection of 3M masks series 4000 when using the mask for paint spraying		



kód/code	2500-25	název/name	Čistící ubrousek / Respirator face seal wipe 3M 105
popis	Navlhčený čistící ubrousek určený pro čištění, desinfekci a ošetření dosedací linie a obličejové části masky, aniž by došlo k jejímu poškození		
description	A pre-moistened towelette for cleaning and freshening the face piece of mask without damaging it		



3M



kód/code	2500-22	název/name	Celoobličejová maska/ Full face mask 3M 6800
popis	Vel. M; lehká, dobře vyvážená, pohodlná, ekonomická, snadné použití, nenáročná údržba, přizpůsobivé náhlavní pásy, bajonetový připevňovací systém pro 2 filtry umožňující rychlou a snadnou výměnu filtrů, lze použít se všemi filtry 3M řady 2000, 5000 a většinou filtrů řady 6000, široký úhel rozhledu s polykarbonátovým zorníkem, odolným proti poškrábání a chemikáliím; možnost objednání náhradních dílů		
description	Size M; lightweight, well balanced, comfortable, economical, easy to use, adjustable head straps, a simple bayonet attachment system for 2 filters providing quick, easy and flexible choice, can be used with all 3M filters of series 2000, 5000 and most filters of series 6000, wide field of vision with a scratch and chemical resistant polycarbonate lens; spare parts available		
norma / norm	EN 136		

Další velikosti celoobličejové masky 3M řady 6000 k dispozici na objednávku:
Other sizes full face mask 3M series 6000 available to order:

kód/code	2502-70	název/name	Celoobličejová maska/ Full face mask 3M 6700
noma / norm	EN 136	velikost / size	S

kód/code	2500-29	název/name	Celoobličejová maska/ Full face mask 3M 6900
noma / norm	EN 136	velikost / size	L



3M




kód/code	2500-34	název/name	Ochranný kryt zorníku/ Face shield cover 3M 6885
popis	Ochrana zorníků celoobličejových masek 3M řady 6000. Materiál: plastová fólie		
description	Protection for visors of full face masks 3M series 6000. Material: plastic foil		



3M



kód/code	2502-31	název/name	Adaptér / Adapter 3M 502
popis	Příslušenství pro masky 3M, používá se v kombinaci s filtry proti částicím 3M řady 2000		
description	Accessory equipment for face masks 3M, it is used in combination with particulate filters of 3M series 2000		




3M



kód/code	2502-01	název/name	Držák filtrů / Filter retainer 3M 501
popis	Příslušenství pro masky 3M, používá se v kombinaci s filtry proti částicím 3M řady 5000		
description	Accessory equipment for face masks 3M, it is used in combination with particulate filters of 3M series 5000		



3M



kód/code	2500-27	název/name	Plošina / Platform 3M 603
popis	Příslušenství pro masky 3M, používá se v kombinaci s filtry proti částicím 3M řady 6000		
description	Accessory equipment for face masks 3M, it is used in combination with particulate filters of 3M series 6000		






kód/code	2502-02	název/name	Filtr / Filter 3M 5911
popis	Filtr třídy P1, ochrana proti pevným a kapalným částicím až do 4x NPK-P, možno použít samostatně nebo jako předfiltr. Materiál: polypropylen		
description	Filter of class P1, protection against solid and liquid aerosols up to 4x NPF, can be used individually or as a pre-filter. Material: polypropylene		
norma / norm	EN 143		



Canis kód / code	Filtr / Filter	Stupeň ochrany / Protection level	Ochrana proti	Protection against
pro kombinaci s filtry proti plynům: for combination with gas filters:				
2502-02	5911	P1	pevné a kapalně částice	solid and liquid particles
2502-03	5925	P2	pevné a kapalně částice	solid and liquid particles
2502-21	5935	P3	pevné a kapalně částice	solid and liquid particles




kód/code	2502-03	název/name	Filtr / Filter 3M 5925
popis	Filtr třídy P2, ochrana proti pevným a kapalným částicím až do 12 x NPK-P, možno použít samostatně nebo jako předfiltr. Materiál: polypropylen		
description	Filter of class P2, protection against solid and liquid aerosols up to 12 x NPF, can be used individually or as a pre-filter. Material: polypropylene		
norma / norm	EN 143		



kód/code	2502-14	název/name	Filtr / Filter 3M 2125
popis	Filtr třídy P2, ochrana proti pevným a kapalným částicím až do 12 x NPK-P. Materiál: polypropylen		
description	Filter of class P2, protection against solid and liquid aerosols up to 12 x NPF. Material: polypropylene		
norma / norm	EN 143		




Canis kód / code	Filtr / Filter	Stupeň ochrany / Protection level	Ochrana proti	Protection against
2502-14	2125	P2	pevné a kapalně částice	solid and liquid particles
2502-65	2128	P2+ aktivní uhlí with active coal	s ochranou navíc proti organickým a kyselým plynům a výparům pod NPK-P a ozónu - 10xNPK-P	with extra protection against organic and acid gases & vapours as well as ozone under limit
2502-04	2135	P3	pevné a kapalně částice	solid and liquid particles
2502-32	2138	P3+ aktivní uhlí with active coal	s ochranou navíc proti organickým a kyselým plynům a výparům pod NPK-P a ozónu - 10xNPK-P	with extra protection against organic and acid gases & vapours as well as ozone under limit



3M




kód/code	2502-05	název/name	Filtr / Filter 3M 6051
popis	Filtr třídy A1, ochrana proti organickým plynům a výparům		
description	Filter of class A1, protection against gases and organic vapours		
norma / norm	EN 14387:2004		



3M




kód/code	2502-11	název/name	Filtr / Filter 3M 6055
popis	Filtr třídy A2, ochrana proti organickým plynům a výparům		
description	Filter of class A2, protection against gases and organic vapours		
norma / norm	EN 14387:2004		



3M




kód/code	2502-06	název/name	Filtr / Filter 3M 6054
popis	Filtr třídy K1, ochrana proti čpavku a derivátům		
description	Filter of class K1, protection against ammonia and derivatives		
norma / norm	EN 14387:2004		



3M



kód/code	2502-07	název/name	Filtr / Filter 3M 6057
popis	Filtr třídy ABE1, ochrana proti organickým, anorganickým a kyselým plynům a výparům		
description	Filter of class ABE1, protection against organic, inorganic and acid gases and vapours		
norma / norm	EN 14387:2004		



Canis kód / code	Filtr/ Filter	Stupeň ochrany Protection level	Rizika	Risks
2301-24	6035	P3	pevné a kapalně částice	solid and liquid particles
2502-05	6051	A1	organické výpary(bod varu nad 65°C)	organic gases & vapours (boiling point above 65°C)
2502-11	6055	A2	organické výpary(bod varu nad 65°C)	organic gases & vapours (boiling point above 65°C)
2502-06	6054	K1	čpavek a jeho deriváty	ammonia and its derivatives
2502-07	6057	ABE1	organické výpary, anorganické a kyselé plyny	organic, inorganic and acid gases and vapours
2502-33	6059	ABEK1	organické, anorganické a kyselé plyny, čpavek a deriváty	organic, inorganic and acid gases, ammonia and its derivatives
2502-29	6075	A1+ formaldehyd	organické plyny a výpary a formaldehyd	organic gases & vapours and formaldehyde

Filtr proti plynům/ výparům a částicím / Filter against gases/vapours and particles:

2502-38	6096	HgP3	rtuťové výpary a částice	mercuric vapours and particles
2502-34	6098*	AXP3	organické výpary (bod varu pod 65°C) a částice	organic vapours(boiling point below 65°C) and particles
2502-25	6099*	ABEK2P3	organické výpary, anorganické a kyselé plyny, čpavek a deriváty, částice	organic vapours, inorganic and acid gases, ammonia and its derivatives, particles

* pouze pro celobličeje masky / * only for full face masks

Filtry řady 6000 odpovídají evropským standardům EN141, EN143, EN371 a EN372 / The filters of Series 6000 conform with the European Standards EN141, EN143, EN371 and EN372